



DETALLE CONSTRUCTIVO UMBRÁCULO E 1:15



- 1.PERFIL METÁLICO DE REMATE UPN 600
- 2.PERFIL METÁLICO ESTRUCTURAL HEB 600
- 3.PERFIL METÁLICO CONFORMADO EN FRÍO SOLDADO 50.50.2
- 4.RASTREL DE MADERA 50 mm
- 5.VARILLA ROSACADA EN OJAL OVALADO PARA PERMITIR DILATACIONES DIFERENCIALES Ø 5 mm
- 6.DIAGONALIZACIÓN ESTRUCTURAL 120.120.4
- 7.KRION STONE FIJADA MEDIANTE ADHESIVO 15 mm
- 8.CAIONADO DE ILUMINACIÓN 90.80 + TUBO LED GUZZINI (3.8 W 390 lm - Led Neutral White - alimentación externa Vin +24 Vcc)
- 9.TABLERO DE MADERA FENOLICA CLAVADO e = 30 mm
- 10.CANAleta DE RECOGIDA DE AGUAS 180.90
- 11.BAJANTE DE PLUVIALES Ø 90 mm
- 12.CHAPA METÁLICA TRANSMISIÓN DE MOMENTOS NEGATIVOS EN VIGA
- 13.CABEZA PILAR METÁLICO SOLDADA DE TALLER
- 14.DIAGONALIZACIÓN ESTRUCTURAL 40.40.3
- 15.RIGIDIZADORES CHAPA METÁLICA
- 16.PILAR METÁLICO RECTANGULAR 350.250.30
- 17.PANEL DE CERRAMIENTO DOBLE CHAPA DE ACERO CORTE 3 mm + PERFIL TC 40.40.3 + (PERFIL ESTRUCTURAL TC 100.40.4)
- 18.PERFIL RECTANGULAR METÁLICO SOLDADO 40.50.3
- 19.FOCO HALÓGENO GUZZINI (Pro - proyector Superspot de 20W HIT)
- 20.MALLA ELECTROSOLDADA DE VARILLAS METÁLICAS 10 mm c 15 mm
- 21.PERFIL RECTANGULAR METÁLICO SOLDADO 40.100.3

- 22.PERNOS DE ANCLAJE PUESTOS DURANTE HORMIGONADO Ø 15 mm
- 23.PLACA METÁLICA DE ANCLAJE e = 15 mm
- 24.VIGA METÁLICA ALIGERADA HEB 300
- 25.PLACA ALVEOLAR DE HORMIGÓN h = 250 mm
- 26.CAPA + ARMADURA DE COMPRESIÓN e = 100 mm
- 27.HORMIGÓN ALIGERADO DE PENDIENTES
- 28.BARRERA DE VAPOR DE AGUA
- 29.MEMBRANA DE ESTANQUEIDAD
- 30.LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUZONANTE
- 31.CAPA DRENANTE /FILTRANTE
- 32.CAPA DE RETENCIÓN DE AGUA
- 33.CAPA DE BOLOS FILTRANTE
- 34.SUBSTRATO VEGETAL
- 35.PERFIL METÁLICO L DE REMATE
- 36.APOYO METÁLICO PARA EJECUCIÓN
- 37.PARAPASTAS METÁLICO 20 mm
- 38.PERNO METÁLICO DE CONEXIÓN
- 39.PIEZA CERÁMICA 30 mm
- 40.MORTERO DE AGARRE 15 mm
- 41.ELEMENTO ESTANCO DE HORMIGÓN
- 42.PROTECCIÓN DE LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

- 43.FALSO TECHO SUSPENDIDO KNAUF TIPO D113 CON FIACIONES TIPO NIUS + FALSO
- TECHO SUSPENDIDO KNAUF TIPO D113 CON DOBLE PLACA CARTÓN YESO
- 44.ADHESIVO CERÁMICO IMPERMEABLE EN PASTA
- 45.PIEZA CERÁMICA CON ACABADO IMPERMEABLE e = 10 mm
- 46.LÁMINA DE AGUA e = 250 mm
- 47.STRATOS DE TERRENO FILTRANTE
- 48.TUJO DRENANTE
- 49.MURO DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 e = 350 mm
- 50.CALZOS DE APOYO h = 50 mm
- 51.JUNTA DE HORMIGONADO SIN TRATAR
- 52.ARMADURA EN ESPERA
- 53.HORMIGÓN DE LIMPIEZA e = 100 mm
- 54.ZAPATA CORRIDA CENTRADA 2.1 X 0.6
- 55.RELLENO DE ZAHORRAS
- 56.SOLERA DE HORMIGÓN + MALLAZO h = 15 cm
- 57.PERNOS DE ANCLAJE Ø 15 mm
- 58.PLACA METÁLICA DE REPARTO e = 15 mm
- 59.MORTERO DE AGARRE Y FORMACIÓN PENDIENTES
- 60.PAVIMENTO VINILICO CON ACABADO DE POLIURETANO SISTEMA PUR ECO
- 61.ZAPATA CENTRADA 2.1 X 2.1 X 0.6
- 62.REJILLA REGISTRABLE
- 63.RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE AGUAS 63. ELEMENTO DE CIERRE
- 64.AISLANTE TÉRMICO DE LANA DE ROCA MINERAL e = 100 mm
- 65.FORJADO SANITARIO TIPO CUPOLEX CON PIEZAS DE h = 400 mm
- 66.CAPA DE COMPRESIÓN + ARMADURA e = 100 mm
- 67.PAVIMENTO CERÁMICO e = 30 mm