



1. Forjado unidireccional de nervios in situ. 2. Pavimento planta baja: baldosa de mármol travertino pulido color crema, mortero de agarre, aislamiento acústico a ruido de impactos formado por fibra mineral e: 30mm, capa separación. 3. Pavimento exterior: losetas de hormigón armado, capa de arena, lámina de polietileno. 4. Revestimiento de madera de wengué e:20mm. 5. Zócalo de mármol travertino pulido color crema. 6. Carpintería fija de aluminio anodizado techanal y doble vidrio Climalit planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable. 7. Aplacado de piedra nacar acabado pulido e:20mm, sujeto mediante anclajes metálicos al muro de hormigón. 8. Protección solar: marquesina de madera, sistema corredera plegable, casa Durmi. 9. Carpintería de hojas correderas de aluminio anodizado techanal de color gris con doble acristalamiento Climalit planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable. 10. Falso techo de madera de iroko, con tratamiento para exteriores. 11. Rastreles metálicos anclado al forjado para la sujeción del falso techo. 12. Luminaria lineal empotrable casa iGuzzini, serie Xenon. 13. Barandilla metálica de acero inoxidable de barrotes verticales y pasamanos de madera. 14. Guías sistema marquesina. 15. Pletina de acero de 6mm de espesor anclada al forjado para remate del mismo y sujeción de las guías. 16. Chapa de acero corten. 17. Canaleta de acero galvanizado para extracción de agua de la terraza. 18. Pavimento exterior: pavimento cerámico antideslizante casa Porcelanosa, colección Stonker, serie Denver, acabado arena, formato 59.6 x 59.6cm, sobre mortero de agarre, lámina impermeable autoprottegida, capa separadora y hormigón celular para pendiente 2%. 19. Falso techo suspendido continuo de placas de yeso laminado de 15mm de espesor. 20. Pavimento interior: parquet Roble Europeo Blanco Plus e:22mm, mortero de agarre, aislamiento acústico a ruido de impacto formado por fibra mineral de 4cm, hormigón árido ligero nivelante. 21. Cubierta: hormigón ligero para la formación de pendiente, lámina de protección, lámina impermeable, capa separadora de mortero, aislante térmico de lana de roca, capa separadora, mortero de agarre, pavimento de baldosas cerámica. 22. Chapa de acero corten de 4mm de espesor, con junta abierta cada 1m para revestimiento de la cubierta. 23. barrera de vapor. 24. poliuretano resistente al agua. 25. Aislante térmico.