



SECCIÓN LONGITUDINAL



SECCIÓN TRANSVERSAL

1. Forjado unidireccional de nervios in situ 2. Protección solar fija formada por piezas de mármol travertino ocre enmarcadas por acero de color gris. 3. Protección solar: marquesina de madera de laminas verticales fijas, sistema corredera, casa Durmi. 4. Pavimento exterior: pavimento cerámico, antideslizante, piezas 14.3x120cm, color antracita, Porcelanosa, sobre mortero de agarre, lámina impermeable y capa separadora. 5. Perfil UPN 160 anclado al forjado para sujeción de la protección solar fija. 6. Guías sistema corredera. 7. Carpintería de hojas correderas de aluminio anodizado technol de color gris con doble acristalamiento Climafit planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable. 8. Barandilla metálica de acero inoxidable de barrotes verticales y pasamanos de madera. 9. Pavimento interior: parquet Roble Europeo Blanco Plus e:22mm, mortero de agarre, aislamiento acústico a ruido de impacto formado por fibra mineral de 4cm, hormigón drido ligero nivelante. 10. Falso techo suspendido continuo de placas de yeso laminado de 15mm de espesor. 11. Revestimiento cocina: gres porcelánico Less Beige Polished, casa Porcelanosa, formato 30 x 60cm 12. Luminaria pendular casa ERCO, tipo Zylinder. 13. Luminaria puntual empotrable casa ERCO, tipo Quintessence Downlight, tamaño 4. 14. Conducto ventilación. 15. Revestimiento interior de madera de wengué e:20mm. 16. Estor textil enrollable.



DETALLE

1. Conductos de climatización 2. Rejillas de la instalación de climatización, expulsión y absorción de aire. 3. Perfiles metálicos en L para la sujeción de las rejillas al forjado. 4. Revestimiento de madera para remate del forjado.