




Falso techo (f):




T1: Falso techo de laminas de madera de pino de 13cm de ancho, 120cm de largo y 3cm de espesor.



T2: Falso techo continuo de pladur.




T3: Sistema de placas de yeso laminado, junta vista.




T4: Falso techo metálico formado por laminas de aluminio prelacadas de ancho 30cm. Acabado silver.


Luminarias (l):




L1: Luminaria puntual empotrable halógena de bajo voltaje casa ERCO, tipo Quintessence Downlight, tamaño 4.




L2: Luminaria puntual empotrable de casa (Guztini, tipo Pinhole modelo redondo.




L3: Luminaria lineal fluorescente empotrada casa (Guztini, tipo Cestello FL.




L4: Luminaria lineal fluorescente empotrable casa (Guztini, tipo Lens.



L5: Luminaria pendular casa ERCO, tipo Zylinder.




L6: Luminaria puntual de superficie para exteriores, casa ERCO, tipo Zylinder.



L7: Luminaria de emergencia empotrable, tipo KS13/11N2.

Sistema contra incendios(D):



D1: Detector de incendio automático serie 420.


Acondicionamiento térmico (C):



C1: Difusor de climatización lineal, trox serie VSD 30.



C2: Difusor climatización circular de techo, trox serie VDK.



C3: Difusor de climatización rectangular de techo, Trox serie DQ-ADQ

El retorno se efectúa por suelo técnico.