



CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DB-SUA

Ascensor accesible

Se dispone ascensor adaptado de dimensiones 1.40m x 1.40m.

Puertas automáticas.

Botonera del ascensor horizontal entre 0.80m y 1.20m.

Vivienda accesible para usuarios de sillas de ruedas

Pasillos y pasos: anchura libre de paso > 1.10m.

Vestibulo: espacio de giro libre de obstáculos Ø1.50m.

Puertas: anchura libre de paso > 0.80m.

mecanismos de apertura a una altura entre 0.80m - 1.20m.

espacio horizontal de Ø1.20m libre del barrido de las hojas en ambas caras.

Estancia principal: espacio de giro Ø1.50m libre de obstáculos.

Dormitorios: espacio de giro Ø1.50m libre de obstáculos.

espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura > 90cm.

espacio de paso a los pies de la cama > 90cm.

Baño: espacio de giro Ø1.50m libre de obstáculos.

inodoro: espacio de transferencia lateral > 80cm.

ducha: espacio de transferencia en un lado de la cama de

suelo enrasado con pendiente de evacuación < 2 ‰

Terraza: espacio de giro Ø1.20m libre de obstáculos.

carpintería enrasada con pavimento o con resalto de cercos < 5cm.

