


referencia





vivienda-estudio en Barcelona, Carlos Ferrater



referencia




viviendas en París, Herzog & De Meuron







SECCIÓN

1. Forjado unidireccional de nervios in situ. 2. Protección solar fija formada por piezas de mármol travertino ocre enmarcadas por acero de color gris. 3. Protección solar: marquesina de madera de laminas verticales fijas, sistema corredera, casa Dumí. 4. Pavimento exterior: pavimento cerámico, antideslizante, piezas 14,3x120cm, color antracita, Porcelanosa, sobre mortero de agarre, membrana impermeable lámina de PVC, y hormigón ligero de formación de pendientes. 5. Perfil UPN 160 anclado al forjado para sujeción de la protección solar fija. 6. Guías sistema corredera. 7. Carpintería de hojas correderas de aluminio anodizado techal de color gris con doble acristalamiento Climallt planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable. 8. Canaleta para extracción de agua de la terraza. 9. Barandilla metálica de acero inoxidable de barotes verticales y pasamanos de madera. 10. Pavimento interior: parquet Roble Europeo Blanco Plus e:22mm, mortero de agarre, aislamiento acústico a ruido de impacto formado por fibra mineral de 4cm, hormigón árido ligero nivelante. 11. Falso techo suspendido continuo de placas de yeso laminado de 15mm de espesor. 12. Luminaria puntual de superficie para exteriores casa ERCO, tipo Zylinder. 13. Revestimiento interior de madera de wengué e:20mm. 14. Estor textil enrollable. 15. Silón Lounge PK24, Poul Kjaerholm, color crema.




SECCIÓN


1. Forjado unidireccional de nervios in situ. 2. Protección solar: marquesina de madera, sistema corredera plegable, casa Dumí. 3. Carpintería de hojas correderas de aluminio anodizado techal de color gris con doble acristalamiento Climallt planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable. 4. Barandilla metálica de acero inoxidable de barotes verticales y pasamanos de madera. 5. Guías sistema marquesina. 6. Pletina de acero de 6mm de espesor anclada al forjado para remate del mismo y sujeción de las guías. 7. Chapa de acero corten. 8. Anclaje a forjado mediante focos químicos. 9. Canaleta de acero galvanizado para extracción de agua de la terraza. 10. Pavimento exterior: pavimento cerámico antideslizante casa Porcelanosa, colección Stonker, serie Denver, acabado arena, formato 59,6 x 59,6 cm sobre mortero de agarre, lámina impermeable y hormigón ligero de formación de pendientes. 11. Falso techo suspendido continuo de placas de yeso laminado de 15mm de espesor. 12. Pavimento interior: parquet Roble Europeo Blanco Plus e:22mm, mortero de agarre, aislamiento acústico a ruido de impacto formado por fibra mineral de 4cm, hormigón árido ligero nivelante. 13. Luminaria puntual de superficie para exteriores, casa ERCO, tipo Zylinder. 14. Revestimiento interior de madera de wengué e: 20mm. 15. Estor textil enrollable. 16. Silón Lounge PK24, Poul Kjaerholm, color crema.



SECCIÓN




ALZADO






PLANTA



ALZADO



PLANTA



ALZADO

1. Forjado unidireccional de nervios in situ. 2. Pavimento planta baja: baldosa de mármol travertino pulido color crema, mortero de agarre, aislamiento acústico a ruido de impactos formado por fibra mineral e: 30mm, capa separación. 3. Pavimento exterior: losetas de hormigón armado, capa de arena, lámina de polietileno. 4. Revestimiento de madera de wengué e:20mm. 5. Zócalo de mármol travertino pulido color crema. 6. Carpintería fija de aluminio anodizado techal y doble vidrio Climallt planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable. 7. Aplacado de piedra nacar acabado pulido e:20mm, sujeto mediante anclajes metálicos al muro de hormigón. 8. Techo aparcamiento. 9. Protección solar: marquesina de madera, sistema corredera plegable, casa Dumí. 10. Carpintería de hojas correderas de aluminio anodizado techal de color gris con doble acristalamiento Climallt planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable. 11. Falso techo de madera de iroko, con tratamiento para exteriores. 12. Rastreles metálicos anclado el forjado para la sujeción del falso techo. 13. Luminaria lineal empotrable casa iGuzzini, serie Xenon. 14. Barandilla metálica de acero inoxidable de barotes verticales y pasamanos de madera. 15. Guías sistema marquesina. 16. Pletina de acero de 6mm de espesor anclada al forjado para remate del mismo y sujeción de las guías. 17. Chapa de acero corten. 18. Canaleta de acero galvanizado para extracción de agua de la terraza. 19. Pavimento exterior: pavimento cerámico antideslizante casa Porcelanosa, colección Stonker, serie Denver, acabado arena, formato 59,6 x 59,6cm, sobre mortero de agarre, lámina impermeable autoprotegida, capa separadora y hormigón celular para pendiente 2%. 20. Falso techo suspendido continuo de placas de yeso laminado de 15mm de espesor. 21. Pavimento interior: parquet Roble Europeo Blanco Plus e:22mm, mortero de agarre, aislamiento acústico a ruido de impacto formado por fibra mineral de 4cm, hormigón árido ligero nivelante. 22. Cubierta: hormigón ligero para la formación de pendiente, lámina de protección, lámina impermeable, capa separadora de mortero, aislante térmico de lana de roca, capa separadora, mortero de agarre, pavimento de baldosas cerámica. 23. Chapa de acero corten de 4mm de espesor, con junta abierta cada 1m para revestimiento de la cubierta. 24. Barrera de vapor. 25. poliuretano resistente al agua. 26. Aislante térmico.