



05- LOSA DE HORMIGÓN ARMADO BLANCO h=16cm
 06- LUMINARIA PUNTUAL DOWNLIGHT CLIMÁTICO
 07- FALSO TECHO DE LAMAS Y BASTIDOR DE MADERA IGNIFUGO COMPORTAMIENTO M0 AL FUEGO
 09- CARPINTERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO SAPHIR FXI 65 CON ROTURA CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO Y VIDRIO DOBLE CLIMALIT 6+12+6
 10- PAVIMENTO DE MICROCEMENTO GRIS DE 2 mm SOBRE CAPA NIVELACION
 11- FORMACIÓN DE BASE PARA RECIBIR PAVIMENTO MEDIANTE MORTERO AUTONIVELANTE

12- LOSA DE HORMIGÓN ARMADO BLANCO h=20cm
 18- CUBIERTA INVERTIDA CON COBERTURA DE CONTO RODADO
 24- BARANDILLA FORMADA POR PLETINAS METÁLICAS Y ANCLADO EN SU BASE A LOSA DE HORMIGÓN
 25- MURO DE HORMIGÓN ARMADO CON NÚCLEO INTERIOR AISLAMIENTO TÉRMICO
 27- TERRENOS SELECCIONADOS COMPACTADOS
 28- CAPA ZAHORRAS COMPACTADAS 15 cm ESPESOR
 29- LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
 30- SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO

"SECCIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL"

ALZADOS Y SECCIONES CONSTRUCTIVAS

E: 1 / 50