



01- COBERTURA CHAPA DE ZINC 2 mm
 02- AISLANTE TERMICO DE PLACAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO MACHIEMBRADAS EN CANTOS e=30mm
 03- LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PVC
 04- HORMIGON FORMACIÓN DE PENDIENTES DE PENDIENTE 1,5%
 05- LOSA DE HORMIGÓN ARMADO BLANCO h=16cm
 06- LUMINARIA PUNTUAL DOWNLIGHT CLIMÁTICO
 07- FALSO TECHO DE LAMAS Y BASTIDOR DE MADERA IGNIFUGO COMPORTAMIENTO M0 AL FUEGO

08- BRISE-SOLEIL FORMADO POR PANEL CON ANCLAJE OCULTO COMPOSITE REVESTIDO POR CHAPAS DE MADERA NATURAL CON TRATAMIENTO FENÓLICO PARA EXTERIORES MONTADO SOBRE BASTIDOR FORMADO POR PERFILES METÁLICOS DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS ANCLADOS A LAS LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO
 09- CARPINTERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO SAPHIR FXI 65 CON ROTURA CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO Y VIDRIO DOBLE CLIMALIT 6+12+6

10- PAVIMENTO DE MICROCEMENTO GRIS DE 2 mm SOBRE CAPA NIVELACION
 11- FORMAIÓN DE BASE PARA RECIBIR PAVIMENTO MEDIANTE MORTERO AUTONIVELANTE
 12- LOSA DE HORMIGÓN ARMADO BLANCO h=20cm
 13- AISLAMIENTO TERMICO PROYECTADO DE POLIURETANO e=4cm
 14- FALSO TECHO DE LAMAS MADERA CON TRATAMIENTO FENÓLICO
 15- LOSA DE HORMIGÓN ARMADO BLANCO h=35cm

"ALZADO PASAJE Y SECCIÓN DE PASARELA"

ALZADOS Y SECCIONES CONSTRUCTIVAS

E: 1 / 50