

TIPOLOGIA DE LUMINARIAS



Citrus de Viviva




Mini-Yes de LAMP para zonas doble altura. diferente acabado según función.



Downlight de superficie orientable



Luminaria suspendida Microline 30+. iGuzzinni



Óptica SP iGuzzi. Situada en aulas, despachos, audiovisuales, exposiciones.



Foco Le Perroquet iGuzzi.




Konic de superficie de LAMP.



Luminaria de orientacion Led de ERCO. situada en escaleras



Fluorescente empotrado iN-30 iGuzzinni (Pasillos y Accesos)




iRound BE64 iGuzzi. Para exteriores.




1. TECHO DE MADERA LINEAL SISTEMA GRID ABIERTO

Situado en Sala Polivalente, el sistema abierto de Hunter Douglas, consiste en un falso techo abierto formado por listones de madera maciza, de sección rectangular. Los listones están colocados en posición paralela entre si, y se sujetan a una subestructura interior que forma en conjunto una parrilla.



2. TECHO DE PANELES METALICOS LUXALON. CCA

Situado en Biblioteca, aulas, administración, sala de exposiciones. Consiste en bandas de aluminio lacadas en blanco de 3 cm de ancho con una separación entre ellas de 2cm, con los soportes paralelos en negro. Permiten ser fácilmente desmontables a mano , permitiendo fácil acceso a las instalaciones que se encuentran en el plenum. Se eliminara una cada dos piezas para crear un juego compositivo.



1. Plenum de conexión de red de aire de climatización

2. Conducto de aire

3. Difusor de ranura series VSD15

4. Paneles metálicos de falso techo multi-panel luxalon

5. Perfil de soporte para clipaje de bandejas metálicas

6. Pieza para cuelgue de perfil de soporte

7. Pieza de conexión de soporte.
8. Altavoz de techo de dos vías

9. Bandeja técnica para paso de instalaciones.

10. Luminaria empotrable

11. Multisensor conectado central de alarma.

12. Rociadores de incendios

2. TECHO DE PANELES METALICOS LUXALON. 300L

Situado en baños, despachos y recintos de instalaciones., Don de la casa Hunter Douglas y consisten en bandas de aluminio lacadas en blanco de 30cm de ancho y una separación de 20cm entre ellas, con los soportes prelacados en negro. Las bandejas son microperforadas y facilmente desmontables para el acceso a las instalaciones.

