



CUBIERTA

- 01. Chapa de acero inoxidable plegada
- 02. Capa de gravas
- 03. Lámina geotextil
- 04. Aislante térmico
- 05. Lámina impermeabilizante
- 06. Fratasado superficial de hormigón.
- 07. Hormigón de pendientes
- 08. Forjado unidireccional de nervios in situ

FACHADA

- Protección solar
- 09. Lamas de madera de iroko tratada para exterior de sección variable (e= 4; 6 y 8 cm)
- 10. Anclaje metálico oculto para soporte de lamas
- 11. Estor

- Barandilla
- 12. Pasamanos de acero inoxidable
- 13. Vidrio laminar 10+10

- Acristalamiento
- 14. Carpintería de aluminio
- 15. Acristalamiento doble Climalit con cámara de aire (6+12+6)

PAVIMENTO

- INTERIOR
- 16. Mortero de regularización
- 17. Placa de mármol blanco macael de la casa Levantina.
- EXTERIOR
- 18. Listones de madera de teka 10x50x1000 mm
- 19. Rastres bases para la tarima
- 20. Lámina impermeabilizante
- 21. Mortero de nivelación

FALSO TECHO

- INTERIOR
- Sietema de falso techo apoyado de la casa Hunter Douglas.
- 22. Sistema de sujeción de falso techo
- 23. Panel de fibra mineral inorgánica e=28,5 mm de dimensiones 1200 x 2400 mm color blanco.
- 24. Lámpara fluorescente de la marca iGuzzini.
- 25. Tubo de climatización
- 26. Rejilla de impulsión

- EXTERIOR
- Sistema lineal de lamas de madera
- 27. Listones de madera maciza de dimensiones 110x125 mm y e=15 mm suspendidos de perfiles soporte metálicos
- 28. Lámpara fluorescente
- 29. Angular de remate

