

2.3.4 Pavimentos



**LOSAS DE HORMIGÓN DE VARIOS TAMAÑOS**  
Ubicación: Plaza exterior privada del edificio y paseo público paralelo a la avenida del Mediterráneo.

Características: Las losas del hormigón poseen una gran resistencia al gran tránsito de personas. Se disponen en bandos perpendiculares a la alineación principal del edificio con la finalidad de marcar el recorrido del paseo. Los distintos tamaños dan dinamismo a la plaza.

**PAVIMENTO DE ADOQUÍN ABUJARDADO CON JUNTA TRABADA**


Ubicación: Zonas de intenso tráfico peatonal como las aceras de los límites y caminos principales de acceso al edificio.



Características: Se elige este adoquín de 20 x 10 x 10 por las cualidades del frente a la abrasión, la facilidad de colocación y el escaso mantenimiento que requiere. Además la colocación de este adoquín evita que las manchas en el pavimento sean tan visibles como en otros adoquines de colores uniformes. Dado que su colocación es sobre una cama de arena compactada, evitamos la formación de charcos en las aceras y por su textura rugosa evitamos las caídas por resbalones.

**LOSAS DE GRANITO NEGRO**

Ubicación: Paseos peatonales principales de la parcela.



Características: El granito posee excelentes cualidades frente a la abrasión y por eso es ideal para zonas con elevado tránsito. Tienen una gran durabilidad. Se ha elegido un aparejo a sogas.

**LAMAS DE MADERA DE TEKA PARA EXTERIORES**

Ubicación: Plazas de acceso a la Lonja de Pescadores y la Casa dels Bous.



Características: Se escoge esta madera por sus altas cualidades en el exterior, y por el escaso tratamiento que debe recibir. Su mantenimiento se debe recibir con aceite de Teka y en lugar de barmicas para impermeabilizar. Va montada sobre rastreles con grapas con tornillería de acero inoxidable para evitar la corrosión.

**GRAMA**

Ubicación: Parterres y jardines.



Características: Por ser una especie topzante del terreno puede cotologarse como un tipo de pavimento más. Esta especie vegetal requiere menor consumo de agua que el césped y crea un manto verde de color no uniforme, donde se colocarán las especies arboreas descritas anteriormente.

**GRAVA AMARILLENTA**

Ubicación: Parterres.



Características: Grava especialmente adecuada para espacios arbolados. Mantiene la humedad del terreno y evita la desecación del arbolado.

**LÁMINA DE AGUA**

Ubicación: Plazas públicas de acceso a la Lonja de Pescadores y a la Casa dels Bous.



Características: Lámina de agua de escasa profundidad con bordes donde rebasa el agua y es recogid para su tratamiento en un circuito cerrado. Las láminas de agua dan frescor al ambiente y sensación de relajación y no son aptas para el baño.

