



LEYENDA

- 1 FORJADO RETICULAR DE HORMIGON ARMADO HA-25 DE 30 CM DE ESPESOR
- 2 FALSO TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 12.5 mm. DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO;
- 3 ARMADURA: ACERO B 400 SD
- 4 PAVIMENTO: ENTARIMADO DE MADERA 2000x150x30mm, LIJADOS Y AFINADOS, CON UNA CAPA DE BARNIZ, RELIJADO Y DOS CAPAS DE ACABADO.
- 5 AISLAMIENTO: LANA DE ROCA DE 5cm DE ESPESOR
- 6 ELEMENTO DE SUJECIÓN: PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 10 cm
- 7 ELEMENTO DE PROTECCIÓN: CRISTAL DE SEGURIDAD
- 8 PARASOL: LAMAS DE MADERA CORREDERAS
- 9 BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 304 FORMADA POR PLETINAS DE 50x8 MM CON ANCLEJES Y PERFIL TUBULAR DEL DEL PASAMANOS A 110 CM DE ALTURA DEL MISMO MATERIAL
- 10 REMATE: PLETINA DE ACERO GALVANIZADO 5mm
- 11 MONTANTE PLADUR: PERFIL RECTANGULAR 120x60x3mm, DE ACERRO A43-b, CON GALVANIZADO EN CALIENTE DE 80 MICRAS.
- 12 TRAVESAÑO PLADUR: PERFIL RECTANGULAR 80x40x3mm, DE ACERO A43-b, CON GALVANIZADO EN CALIENTE DE 80 MICRAS.
- 13 PLACA PLADUR: PLACA DE YESO LAMINAR DE 2 cm DE ESPESOR
- 14 PAVIMENTO DE BALDOSAS 40x40 CM DE HORMIGON CLARO ESPESOR 40MM
- 15 AISLAMIENTO TÉRMICO: EPS TIPO 4 DE 5cm DE ESPESOR