




ALZADO INTERIOR E: 1/50




SECCION TRANSVERSAL CAFETERIA E:1/50

REF: CAFE de ARCO (Clavel arquitectos)



REF: CAFE MUSIQUE (Atenas)



#### LEYENDA

##### ILUMINACIÓN

- Falso techo de madera lineal (falso techo más bajo para ambientar zona restaurante)
- Falso techo de madera lineal (falso techo más alto para zona hall y cafetería)
- Falso techo de yeso continuo

##### LUMINARIAS

- Luminaria empotrada halógena en zonas húmedas y almacenes
- Luminaria fluorescente empotrada
- Luminaria halógena para zona de barra
- Luminaria empotrada halógena
- Luminaria halógena para zona de barra
- Luminaria bañador de pared para focalizar zona trabajo cocina.

##### INCENDIOS


- Alumbrado de emergencia con señalización
- Detector de humos
- Rociador

##### TIPOLOGIA LUMINARIA



- Luminaria suspendida halógena de bajo voltaje, modelo Starpoint Downlight, ERCO
- Luminaria halógena empotrada, modelo Quintessence Downlight, ERCO
- Luminaria fluorescentes empotrada direccional, TFL wallwasher, ERCO
- Luminaria cuadrada fluorescente empotrable en zonas húmedas, modelo Compact Easy, IGUZZINI
- Lampara halógena bañador de pared, modelo Quintessence, ERCO

- LEYENDA:
1. Estor enrollable Bandalux en color blanco.
  2. Carpintería de aluminio Techno saphir con rotura de puente térmico y vidrio climatit 4+4/12/4+4.
  3. Falso techo de madera lineal de 40x80x400 mm, tipo grid, casa Hunter Douglas. Madera teka.
  4. Separador de ambientes compuesto por lamas de acero corten fijas a unas guías en pavimento y falso techo.
  5. Conductos de climatización.
  6. Pavimento interior de baldosas de gres porcelánico 50x50x3cm.
  7. Revestimiento interior de paneles de madera de cerezo anclados a tabiquería mediante rastreles de madera fijados mecánicamente, casa Hunter Douglas.
  8. Luminaria empotrada IGUZZINI.
  9. Revestimiento interior de la barra formado por chapas de acero corten fijadas mecánicamente.
  10. Luminaria suspendida Downlight, casa ERCO.
  11. Hormigón visto con acabado de listones de madera.
  12. Forjado reticular de casetones pérdidos, espesor 40 cm.
  13. Plancha de aluminio Luxalon remate encuentro con falso techo, espesor 30 mm.
  14. Pilar de hormigón de 30x30 cm.
  15. Difusor lineal para conductos de impulsión de aire.
  16. Pavimento exterior de placas de hormigón prefabricado de 125cm x 250cm x 5cm.
  17. Plancha de madera Teka como remate de falso techo para salvar las diferentes alturas.
  18. Barra de Silestone gris.
  19. Reposapiés de acero inoxidable Ø 2 cm.
  20. Falso techo continuo de yeso laminado Knauf, con tratamiento ignífugo para cocinas.
  21. Pavimento interior de las zonas húmedas de gres porcelánico de 15 cm x 80 cm.
  22. Tabiques divisorios interiores formados por dos placas de cartón yeso Knauf sobre estructura de acero galvanizado de canales verticales y horizontales, con tratamiento ignífugo de fibra de vidrio.
  23. Núcleo Rígido de hormigón armado con acabado visto compuesto por listones de madera.

REFERENCIA LAMAS ACERO CORTEN INTERIORES, SEPARADOR DE AMBIENTES



PLANTA DETALLE CAFETERIA



PLANTA DETALLE TECHOS