



#### Leyenda

- 1\_Carpintería de aluminio technal saphir GXi con rotura de puente térmico + vidrio climalit 8-12-8.
- 2\_ Revestimiento. Panelado de madera de haya anclados a tabiquería mediante perfiles metálicos en U.
- 3\_ Sistema estructural a base de forjado reticular de casetones recuperables h=40cm y pilares de hormigón armado 35x35.
- 4\_ Estor enrollable. Casa bandalux en color blanco.
- 5\_Luminaria\_ Pendular Start Point Erco( mesas específicas y zonas de descanso)
- 6\_Luminaria\_ compact led Erco( zona de barra)
- 7\_Luminaria suelo\_led orientation IP68 , Erco

- 8\_Falso techo continuo\_de yeso laminado Knauf.
- 9\_Falso techo\_ aluminio tipo luxalon. V100m100
- 10\_Barra. Chapa plegada de acero inoxidable mate con diseño geométrico hexagonal.
- 11\_ Revestimiento de madera.
- 12\_Revestimiento. Panelado de madera de haya anclados a tabiquería mediante perfiles metálicos en U.
- 13\_Pavimento interior piedra caliza dolomítica
- 14\_Pavimento exterior de hormigón 125cm x 250cm x 5 cm.
- 15\_Pavimento gres cerámico( núcelos húmedos)
- 16\_Pilar e hormigón visto 35x 35cm