



LEYENDA

- Cubierta ligera con cerramiento transparente de vidrio sobre una estructura metálica de acero S275 formada por IEB3-140 como soportes y JPS-150 como vigas. Cornisas como tubulares de acero #40-404
- Aspecto de hormigón armado visto.
- Lumina impermeabilizadora.
- Lumina separadora.
- Lumina protectora.
- Hormigón de pendientes.
- Acabado de cubierta de grases.
- Forjado de hormigón armado, postesado y contratechado
- Bloques de aligeramiento de EPS
- Tendones de postesado adherentes.
- Arcoletos tendones postesado y sellado.
- Inclinación pleno forjado para evitar concentraciones de agua
- Falso techo de acero perforado
- Luminarias empotradas en el falso techo
- Arcoletos superior de la subestructura metálica
- Partición transparentecon subestructura metálica
- Falso techo de cartónyeso acústico
- Tensiones falso techo
- Hoja interior muro cortina. Paneles vidrio empujados y anclados a la subestructura.
- Hoja exterior muro cortina. Paneles vidrio pegado con silicona estructural.
- Puerta de paneles de vidrio y marco de acero
- Mantenencia de alumbrado de la subestructura metálica.
- Capitaneos abatible con eje horizontal y control de sujeción.
- Losas de acabado pétreo del pavimento técnico
- Placa de sujeción losas del pavimento técnico
- Adaptar resistencia del muro cortina
- Candil con balizaje protegida por una cascada.
- Barranda de burotes y pasesenos de acero
- Muro portante de hormigón armado
- Pavimento especial rugoso, antideslizante y con bandas fosforescentes del borde del andén
- Palleros de tierra
- Plata de aislamiento de muro de acero
- Pedúles de gruello sobre losa de escalero
- Pavimento de gruello perforado que permite evacuación de agua
- Pavimento de losas de gruello Gts Oulicars
- Solera de hormigón armado
- Pisos de aligeramiento que forman forjado sellado tipo Benoschup y canto 50 cm
- Argilla
- Acabado superficial de la solera de acero.
- Feridos + coque de residuos gran
- Los de cimentación de hormigón armado y 1.10 m de canto
- Capa de hormigón de limpieza

