





Tramo 1	
Ámbito	1.300 m
Espesor	0.15 m
Huella	0.280 m
Contrahuella	0.177 m
Desnivel que salva	3.00 m
Nº de escalones	17
Planta final	FORJADO RETICULAR
Planta inicial	LOSA DE CIMENTACIÓN
Peso propio	3.68 kN/m2
Peldañado (Realizado con ladrillo)	1.17 kN/m2
Solado	1.00 kN/m2
Barandillas	3.00 kN/m
Sobrecarga de uso	3.00 kN/m2
Hormigón	HA-30, Yc=1.5
Acero	B 500 S, Ys=1.15
Materiales	Rec. geométrico
	3.0 cm




Sección C-C




Sección A-A




Forjado




Sección D-D



Sección E-E



Sección F-F



Resumen Acero	Long. total (m)	Peso+10% (kg)
Escaleras 4,5 y 6	388.5	169
B 500 S, Ys=1.15 Ø8		

Elemento	Pos.	Diám.	No.	Long. (cm)	Total B 500 S, Ys=1.15 (kg)
Escalera 4-Tramo 1	1	Ø8	8	508	4064
Escalera 5-Tramo 1	2	Ø8	14	414	5796
Escalera 6-Tramo 1	3	Ø8	14	180	2520
	4	Ø8	25	289	7225
	5	Ø8	8	212	1696
	6	Ø8	8	339	2712
	7	Ø8	14	480	6720
	8	Ø8	55	139	7645
	9	Ø8	3	157	471
Total+10%:					168.6
Ø8:					168.6
Total:					168.6

Sección B-B

