





| Tramo 1 | |
|--|-------------------|
| Ámbito | 1.300 m |
| Espesor | 0.15 m |
| Huella | 0.280 m |
| Contrahuella | 0.177 m |
| Desnivel que salva | 3.00 m |
| Nº de escalones | 17 |
| Planta final | CUBIERTA. |
| Planta inicial | FORJADO RETICULAR |
| Peso propio | 3.68 kN/m2 |
| Peldañeado (Realizado con ladrillo) | 1.17 kN/m2 |
| Solado | 1.00 kN/m2 |
| Barandillas | 3.00 kN/m |
| Sobrecarga de uso | 3.00 kN/m2 |
| Hornigón | HA-30, Yc=1.5 |
| Acero | B 500 S, Ys=1.15 |
| Rec. geométrico | 3.0 cm |




Sección C-C




Sección A-A




Sección D-D



Sección F-F



Sección E-E



| Resumen Acero | Long. total (m) | Peso+10% (kg) |
|---------------------|-----------------|---------------|
| Escaleras 1, 2 y 3 | 387.6 | 168 |
| B 500 S, Ys=1.15 Ø8 | | |

| Elemento | Pos. | Diám. | Nº. | Long. (cm) | Total B 500 S, Ys=1.15 (kg) |
|--------------------|------|-------|-----|------------|-----------------------------|
| Escalera 1-Tramo 1 | 1 | Ø8 | 8 | 502 | 4016 |
| Escalera 2-Tramo 1 | 2 | Ø8 | 14 | 411 | 5754 |
| Escalera 3-Tramo 1 | 3 | Ø8 | 14 | 180 | 2520 |
| | 4 | Ø8 | 25 | 289 | 7225 |
| | 5 | Ø8 | 8 | 212 | 1696 |
| | 6 | Ø8 | 8 | 339 | 2712 |
| | 7 | Ø8 | 14 | 480 | 6720 |
| | 8 | Ø8 | 55 | 139 | 7645 |
| | 9 | Ø8 | 3 | 157 | 471 |
| Total+10%: | | | | | 168.2 |
| Ø8: | | | | | 168.2 |
| Total: | | | | | 168.2 |

Sección B-B

