

PROYECTO DE PANTHEON

Cementerio

de

Valencia

MEMORIA

ANTECEDENTE.-

D. Sebastian Lopez Garcia propietario de un solar en el Cementerio General de esta Ciudad situado en el Cuadro Segundo de la Tercera Seccion derecha, señalado con el numero veinticuatro y que tiene una superficie de veinticuatro metros setenta y cinco centímetros cuadrados, de forma rectangular de cinco metros cincuenta centímetros de fachada y de cuatro metros cincuenta centímetros de profundidad ha encargado al Arquitecto que suscribe la confeccion del Proyecto del cual forma parte esta Memoria.

SOLUCION ADOPTADA.-

Por expreso deseo del Sr. Propietario toda la construccion es aerea habiendose dispuesto un portico o vestibulo al cual abre la puerta de acceso a la camara mortuoria a ambos lados de la cual se sitúan tres ninchos dobles y al fondo de la misma una pequeña repisa a la manera de altar, sobre la cual, se abre al exterior un hueco en forma de cruz.

CONSTRUCCION.-

Los cimientos serán ejecutados con fabrica de hormigón dosificado con una parte de cemento, tres de arena y cuatro de grava.

Los muros se ejecutaran con fabrica de ladrillo sentado con mortero de cemento portland dosificado con una parte de cemento por tres de arena.

Los dinteles o cargaderos se ejecutaran con perfiles laminado o hormigón armado.

Los pisos en los entarramientos serán placas de este ultimo material o vobedillas.

El pavimento se formará elevado de la rasante exterior mediante una capa de hormigón de dosificacion analoga a la anterior.

La colocacion de chapados y pavimentos se realizará con el mortero mixto de cal grasa y cemento portland habitual.

DECORACION.-

Toda la construccion irá revestida de piedra caliza de Borrio de tono uniforme, trabajada a bujarda y dispuesta con placas o sillares segun su situacion.

En el atrio de entrada será colocadas para sostenimiento del fronton dos columnas doricas de fustes acanalados.

Sobre la puerta de entrada se colocará una placa con la inscripcion. El frente será coronado por una cruz y en la puerta y hueco posterior se colocaran sendas rejas y vidrieras.

Interiormente, la camara mortuoria irá toda recubierta de marmol en el suelo y muros, siendo del mismo material la mesa frontal y las lapidas; todo ello de color.

En los planos adjuntos se expresa la disposicion descrita y durante la construccion se facilitaran los oportunos detalles de todos los elementos.