

PEDIDO DE HIERROS LAMINADOS REDONDOS PARA
 PARA CUBIERTAS DE UNAS NAVES
 DE LA FABRICA DE
 Rios y Comp^a
 L I R I A

	Harras	Largo en mm.	Dijen. en mm.	Kgs.
En pies derechos	432	0,62	7,-	80,16
	192	1,98	7,-	113,76
	144	3,64	7,-	156,96
	192	0,78	18	297,12
	192	4,95	20	2,328,48
	144	4,04	7	174,24
	144	4,04	7	174,24
	192	3,80	12	643,20
	96	3,80	12	321,60
	192	2,30	12	420,96
	192	2,30	12	420,96
	96	1,44	13	274,08
	288	0,60	7	51,84
		4934,-	5	754,90
En jácenas	104	9,12	13	1,674,71
	104	8,38	13	1,729,93
	104	8,38	20	2,135,22
	104	8,38	12	768,66
		4199,60	5	634,79
En vigas voladas	704	3,10	12	1,923,63
	704	2,76	22	5,760,48
	704	3,10	22	6,469,76
	352	1,24	13	867,68
		5280,-	5	807,94
En viguetas sobre las voladas	660	5,-	13	3,415,50
		5500,-	4	529,90
En placas de piso	420	42,-	7	5,292,00