



ESCALA 1/50



ESCALA 1/1000



CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	DEFINICIÓN		NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD	REC (mm)
HORMIGÓN	Muros	HA-30/F/20/IV	Estadístico	1,5	50
	Zapata	HA-30/F/20/IV	Estadístico	1,5	50
	Losa	HA-30/F/20/IV	Estadístico	1,5	50
ACERO	Todos los elementos	B500S	Normal	1,15	
EJECUCIÓN	Todos los elementos		Normal	EHE 08	

NOTA: El recubrimiento de los elementos hormigonados directamente contra el terreno será de 70 mm.

NOTA: La secciones de la zona A no afectadas por el refuerzo horizontal en esquinas y nudos presentarán el mismo armado que el de este plano, como ya se indicó en el plano número 6.

DESPIECE ARMADO DE MURO

ID	D(mm)	FORMA(m)	Nº de piezas	Longitud (m)	Longitud total (m)	Peso (Kg/m)	Peso (Kg)
A	20	5,70 0,35	4	6,05	24,20	2,47	59,774
B	20	5,70 0,35	4	6,05	24,20	2,47	59,774
C	20	1,05 0,5	4	1,55	6,20	2,47	15,314
D	20	1,05 0,5	4	1,55	6,20	2,47	15,314
E	16	1,00	14	1,00	14,00	1,58	22,120
F	16	1,00	14	1,00	14,00	1,58	22,120
G	16	2,85	4	2,85	11,40	1,58	18,012
H	16	2,85	4	2,85	11,40	1,58	18,012
I	12	1,00	12	1,00	12,00	0,888	10,656
J	12	1,00	12	1,00	12,00	0,888	10,656
K	16	1,00	4	1,00	4,00	1,58	6,320
SUMATORIO							258,072
Computo de metros totales							5,80
TOTAL							1496,817