

Reforma del edificio numero uno de
la plaza del Conde de Carlet.

Memoria

Antecedente.-

En la ultima plante del edificio existen : los porches, la caja de la escalera y el terrado. Los primeros tienen fachadas a la plaza y a las dos calles laterales, siendo interiores la caja de la escalera y el terrado que tiene su pavimento aproximadamente al mismo nivel que el de los porches.

Obras a realizar.-

Tienen por objeto ampliar la superficie cubierta de los porches a toda la planta para lo que basta cubrir el dicho terrado, y en rectificar las pedientes de las cubiertas de los actuales porches para convertirla en terrado, sustituyendo la teja arabe por baldosa de barro cocido. El acceso al terrado podrazhacerse desde el interior de los porches o desde la escalera central del edificio.

Construccion.-

Mediante la elevacion de los muros medianeros y de un pilar central queda constituido el apoyo del nuevo entramado de la cubierta que se proyecta que estara formado por una jacena de hormigon armado y una placa armada aligerada. Sobre ella y previo el empleo de estratos aislantes contra humedades y variaciones de temperatura, se extendera el pavimento que sera la baldosa de barro cocido sentada con mortero mixto de cal grasa y cemento portland.

Documentos.-

A esta memoria acompanan: un plano de la disposicion actual de la ultima planta del edificio, dos plantas de disposicion y estructura de la ampliacion de la cubierta sobre el terrado y una seccion transversal de esta cubierta.

Valencia y Enero de 1955.
El Arquitecto.

