

*José García Alba*

Memoria.

Antecedentes.-

Los propietarios de un solar en Mislata, con fachadas a las calles de Calvo Sotelo y del Camino viejo de Torrente, han encargado al Arquitecto que suscribe de proyectar y dirigir la construcción de una cubierta y vivienda anexa, sobre dicho solar.

Solucion.-

En el adjunto plano se expresa con detalle la solución adoptada que consiste en utilizar una porción trapecial para la nave y la triangular restante para la vivienda.

La nave se subdivide en siete crugias mediante seis cuchillos intermedios.

La vivienda consta de sala, comedor, cocina, dos dormitorios, baño, vestibulo y corral posterior que sirve también para acceso lateral de la nave.

Construcción.-

Los cimientos serán de hormigón de cemento portland.

Los muros y pilares de fábrica de ladrillo.

La cubierta de la nave será de teja plana sobre viguetas y cuvhillos de perfiles laminados.

La cubierta de la vivienda será una placa de hormigón armado sobre jacenas del mismo material siendo el pavimento de ella la baldosa de barro cocido sentada con mortero mixto de cal, grasa y cemento portland.

El pavimento de la nave será de hormigón.

El pavimento de la vivienda será de baldosa hidráulica sobre firme de hormigón.

Los tabiques serán de ladrillo de cuatro centímetros sentado con yeso.

Los enlucidos interiores serán de yeso y los exteriores con mortero mixto.

Para las aguas residuarias se instalará una fosa séptica.

Las instalaciones de agua, desagües y eléctrica se realizarán con las máximas condiciones de seguridad y simplicidad.

Para la cerrajería y carpintería se tendrán en cuenta las mismas indicaciones de solidez y sencillo funcionamiento.

Durante las obras serán facilitados por el director todos los detalles complementarios.

Valencia a 28 de Mayo de 1940.

El Arquitecto.



HITV

22 JUN. 1940

EL SECRETARIO

*Victor Brea*