

ANEJO 5 ACCESIBILIDAD

ÍNDICE

1. OBJETO..... 3

2. INTRODUCCION..... 3

3. DESCRIPCION..... 3

3.1 ACCESO AL EDIFICIO..... 3

3.2 MOVIMIENTO HORIZONTAL..... 3

3.3 INFORMACION..... 3

3.4 ZONA DE BAÑO..... 3

1. OBJETO

El objeto del presente anejo es la descripción de todas las consideraciones tenidas en cuenta para permitir el acceso y el uso del edificio por personas con movilidad reducida.

2. INTRODUCCIÓN

Esta piscina tiene vocación de ser utilizada por todas tanto en el campo de la enseñanza como en el de ocio. Durante la concepción se ha intentado hacer las comunicaciones y el entorno sean más útiles para un número mayor de personas, con un coste adicional nulo, siguiendo al máximo el concepto de “Diseño Universal” cuyo objetivo es simplificar la vida a todos.

3. DESCRIPCIÓN

3.1 ACCESO AL EDIFICIO

Para que el complejo deportivo pueda funcionar adecuadamente se garantiza que los usuarios puedan acceder cómodamente a él. El acceso al edificio se realiza por la única entrada ubicada en la Ronda Antonio Ludeña, en la cual los usuarios pueden acceder desde la vía pública o desde el aparcamiento que hay en la misma vía.

Para los usuarios que acceden directamente desde la vía pública debemos proporcionarles la información adecuada para la rápida localización del edificio, mediante la pertinente señalización vial. Podría facilitarse la llegada al emplazamiento mediante transporte público, colocando una parada de autobuses en las proximidades.

3.2 MOVIMIENTO HORIZONTAL

Todos los pasillos disponen de una anchura superior a 1,80m. Los huecos libres tras las puertas son superiores a 0,8m, asegurando en cualquier caso que se dispone de espacio suficiente, anterior y posterior a la puerta, para realizar las maniobras de acercamiento, giro, etc. y poder cruzarlas en silla de ruedas.

Se ha procurado que en todos los puntos de los recorridos practicables sea posible inscribir un círculo de 1,5m de diámetro, lo que significa la posibilidad de permitir a una persona en silla de ruedas hacer un giro de 360°, permitirle cambiar cómodamente de dirección o realizar una transferencia a otro asiento.

Los pavimentos del interior del edificio serán duros, antideslizantes en seco y en mojado, y sin elementos sueltos o resaltes.

3.3 INFORMACION

El área de información y control, situado justo a la izquierda desde la entrada, tendrá un mostrador que constará de dos alturas para atender a los distintos tipos de usuarios. En él encontraremos información detallada de las instalaciones e indicaciones para acceder a los distintos puntos.

3.4 ZONAS DE BAÑO

Las condiciones de acceso al vaso para personas con movilidad reducida se han basado en elementos auxiliares. De esta manera, se dispondrán tomas de agua en el borde de la piscina para el accionamiento de grúas hidráulicas móviles.

Los bordes del vaso son de material duro y antideslizante. Se ha buscado minimizar la distancia entre playa-vaso y vestuarios. Se han colocado los aseos con conexión a las playas y separados de los vestuarios, para que así la localización de los mismos resulte más intuitiva.