


Sección eje M-M'




- Notas:**
- (1) Cotas en metros.
 - (2) Este plano corresponde con la vista en planta inferior.
 - (3) Este plano, junto con el *Plano 06.01 Definición geométrica. Planta superior e inferior* sirve para localizar las secciones transversales que se definen geoméricamente en el *Plano 06.2 Definición geométrica. Secciones transversales*.

Características de los materiales					
Materiales	Homigón				
	Control		Características		
Elemento	Nivel Control	Coef. Ponde.	Tipo	Tamaño máx. arido	Exposición Ambiente
Tablero	Normal	1,5	HP-45/B/20/IIIa	20 mm.	IIIa
Losa de transición	Normal	1,5	HA-30/B/20/IIIa	20 mm.	IIIa
Muros	Normal	1,5	HA-35/B/20/IIIa	20 mm.	IIIa
Pilar central	Normal	1,5	HA-30/B/20/IIIa	20 mm.	IIIa

Acero			
Elemento	Nivel Control	Coef. Ponde.	Tipo
Barra corrugada	Normal	1,15	B500S
Alambre	Normal	1,15	Y 1670 S7

Notas
- Control estadístico en EHE, equivale a un control normal.
- Distintivo de calidad AENOR para armaduras pasivas, activas y hormigón.



(2) Este plano, junto con el *Plano 06.01 Definición geométrica*, *Alzado* sirve para localizar las secciones transversales que se definen geométricamente en el *Plano 06.02 Definición geométrica*, *Secciones transversales*.