



FACHADA SUR LAMAS HORIZONTALES 01 Rastreles 02 Tablero hidrófugo 03 Composite chapa plegada de acero galvanizado + aislamiento e:5mm 04 lámina autoprotégida 05 Baldosa cuadrada de mármol blanco e:3mm 500 mm 06 Capa geotextil 07 Lana de roca de alta densidad Rocdan A60 densidad nominal: 145 kg/m³ e:60mm 08 Estructura soporte de aluminio (pedestal regulable en altura y travesaño de unión) plenum del suelo técnico 10 cm 09 Capa de estanqueidad PVC 1kg/m² 10 Hormigón celular de formación de pendientes 2% e:100mm 11 Perfil embebido en el montante del muro cortina e:1mm 12 Perfil tubular rectangular horizontal de acero galvanizado caliente 50mm e: 2'5mm 13 Sellado de silicona estructural en las juntas horizontales con deflector para la salida de agua e:27mm 14 Travesaño del muro de silicona semiestructural de la casa INCONAL modelo MR con ruptura de puente térmico mediante perfil intermedio de poliamida 10x30mm 15 Tapeta reviste la junta vertical de acero inoxidable granallado 50x20mm e:2'5mm 16 Acristalamiento doble formado por lana de control solar ARIPLAK de 6mm templado al exterior, cámara de aire 12mm y lámina de seguridad de 8mm (4+4)mm al interior 17 Perfil L 200.20 de anclaje del muro cortina al frente del forjado dispuesta e:1000mm 18 Tornillo allen autopercutor 6mm 19 Zunchos de borde perfil de acero UPN 500 20 Chapa de acero galvanizado de 1'5mm con aislante térmico acústico de lana de roca pintada de color hueso 21 panel cortafuegos de acuerdo con la normativa vigente 22 Viga voladizo perfil acero HEB 300 500mm 23 Correa perfil acero IPE 300 C/2000mm 24 Forjado de chapa colaborante INCO 70.4 e: 16mm 25 Perno conecto 27Casquillos de hierro 50mm 28 Luminaria fluorescente 29 Pieza de cuelgue para la fijación del falso techo(fijación superior+ suspensión + elemento soporte) altura libre 500mm 30 Cinta autoadhesiva de neopreno, banda acústica e:40mm 31 Perfilera oculta de acero galvanizado 32 Techo lineal suspendido formado por una parrillada de listones de madera nogal blanco de sección 15x100mm 33 Baldosa de mármol blanco con tratamieto antideslizante Slipfree 500x500 e:40mm 34 Mortero de agarre e:40mm 35 Capa impermeabilizante PVC 1kg/m² 36 Hormigón ligero para la formación de pendientes 2% e:70mm 37 Tomillería de acero inoxidable autopercutor 38 Anclaje del muro cortina al suelo disposición de casquillos de acero galvanizado casa INCONAL 39 Perfil de acero UPN 150 en 40 Rejilla de acero integrada en suelo técnico pintada de color hueso 41 Pavimento elevable registrable baldosas de mármol blanco 500x500 e:40mm 42 Estructura soporte de aluminio (pedestal regulable en altura y travesaño de unión) plenum del suelo técnico 10cm 43 Capa geotextil 44 Lana de roca de alta densidad Rocdan A40 densidad nominal: 145 kg/m³ e:40mm 45 Forjado reticular con bloques de aligeramiento de 550mm y nervios de 30cm cumpliendo un interje de colocación de 90cm 46 Revestimiento de madera nogal blanco 47 Rejilla de retorno en suelo técnico Trox 48 Montante del muro de silicona semiestructural de la casa INCONAL modelo MR con ruptura de puente térmico mediante perfil intermedio de poliamida 5x20mm 49 Lana en 'z' horizontal acero corten perforada para salida de aguas pluviales fijada mecánicamente de sección 200x50mm e:4mm 50 Perfil angular ESCALERA 01 Forjado de chapa colaborante INCO 70.4 E: 16mm 02 Perno conector 03 Chapa grecada de acero galvanizado e:2'5mm 04 perfil tirante chapa plegada de acero galvanizado e:3mm 05 Perfil de remate chapa plegada de acero e:3mm 06 Peldaños de mármol blanco e:40mm adheridos con resina epoxi a chapa de acero 07 Chapa en doble 'T' de acero galvanizado 10mm soldada a zanca y a viga UPN 280 auxiliar 08 Zanca plancha de acero inoxidable e:10mm en zig-zag 09 Panel de nogal blanco remate de falso techo e:15mm 10 Perfil angular 11 Chapa acero galvanizado 1 mm 12 Muro de doble fábrica de ladrillo de 12cm perforado y cámara de aire e: 35cm 13 Lana de roca densidad nominal 50kg/m³ 14 Subestructura de acero montante 15 Anclaje acero inoxidable fijada con tornillos autotallantes 16 Placas de mármol blanco e:40mm 17 Anclaje de acero inoxidable 18 Anclaje puntual acero inoxidable sección 45mm x 10mm 19 Barandilla de acero inoxidable sección 45mmx 20mm separación del paramento vertical de mármol blanco de 45mm 20 Perfil de acero inoxidable en "U" 21 Vidrio laminado de seguridad adherido 15cm con silicona estructural y reforzado mecánicamente con tomillería 22 Perfil de acero inoxidable en "U" 23 Perfil de acero inoxidable 2'5mm 24 Perfil de acero galvanizado tubular de unión entre chapas 25 Angular de acero e:1'5mm 26 UPN 180 auxiliar de acero inoxidable soldado en sus extremos' soportes laterales 27 Tubo estructural galvanizado redondo diámetro 80mm 28 Chapa en 'U' de acero de 10mm 29 Tornillo allen 6mm

