

## **FICHA TÉCNICA**

### **BALDOSA DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR**

#### **DESCRIPCIÓN**

Baldosa bicapa para uso exterior, acabado **PULIDO Y PULIGRANALLADO**, fabricada con áridos marmóreos, sílices y granito natural, aglomerados con cemento y polvo de mármol de primera calidad.

Este material esta aditivado con plastificante y un hidrófugo.

#### **USO**

Por su resistencia al desgaste y bajo deslizamiento, este pavimento está recomendado para su utilización en aceras de exteriores de tránsito alto y/o medio.

#### **FORMATOS Y COLORES**

Se fabrica en formatos de **300x300 y 400x400 mm.** y con espesores de **35 a 60 mm.**

Colores blanco, crema, rojo, granate, verde, negro y grises.

Pastillas, tacos, diagonales, doble cuadrado.

#### **PRESENTACIÓN**

El material se entrega debidamente paletizado y plastificado.

#### **DATOS TÉCNICOS**

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>MARCADO</b>	<b>NORMA</b>
Absorción de agua	2 B	13748-2:05 / 4.2.6
Carga de Rotura	4T - 7T	13748-2:05 / 4.2.4.3
Resistencia a la flexión	UT	13748-2:05 / 4.2.4.2
Resistencia al desgaste	H	13748-2:05 / 4.2.4.4
Resistencia al deslizamiento	Satisfactoria	13748-2:05 / 4.2.5
Conductividad Térmica	PND	13748-2:05 / 4.2.8

La presente ficha técnica describe las características del producto y sus posibles aplicaciones. Prefabricados del Nalón, S.A. se reserva el derecho a introducir las modificaciones que considere pertinentes en el producto con el objetivo de mantener o mejorar las características indicadas en la ficha técnica.