



CARBYFILCO LTDA

MATERIALES FILTRANTES.

GRAVA DE CANTO RODADO

ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS

Es un agregado grueso de soporte, en el cual una alta proporción de partículas tiene aristas redondeadas y tienden a tener un forma equidimensional, por lo consiguiente, vienen de depósitos aluviales. Se encuentra visiblemente libre de arcilla, polvo, materiales orgánicos y micáceos. (NTC 2752)

- Máximo el 25% en peso de las partículas tiene mas de una cara fracturada
- Máximo el 2% en peso de las partículas debe ser plana o alongada
- Para cada intervalo especificado en tamaño de grava, no mas del 8% en peso, debe ser mas fino ni mas grueso que el tamaño limite especificado según sea el caso.

COMPONENTES FISICO- QUIMICOS

Pulgadas	Milímetros
2" - 1"	25 - 50
1" - 3/4"	20 - 25
3/4" - 1/2"	12 - 20
1/2" - 1/4"	8 - 12
1/4" - 1/8"	4 - 8
1/8" - 1/16"	2 - 4



Perdida por peso	0.44%
Gravedad especifica	2.66%
Densidad en Masa kg/m3	1500
Esferificidad	0.7
Solubilidad en HCL	0.02
Salubilida en NaOH	0.01

UNIDADES DE MEDIDA

UNIDAD	KILOS	SACOS
TONELADA	1.000	20
M ³	1.500	30
PIE ³	45	1

Visitenos en www.carbyfilco.com y encuentre

- Instrucciones de Instalación
- Material Data Shett
- Controles de Granulometría

CARBYFILCO LTDA
CALLE 10 89A - 62
PBX 4118488 FAX 4117607
E-mail info@carbyfilco.com
BOGOTA - COLOMBIA