







Sección 1 / 20



Alzado 1 / 20



Planta 1 / 20



LEYENDA DE MATERIALES

CUBIERTA INVERTIDA
C1. GRAVA Ø16 / 32 mm
C2. LÁMINA PROTECTORA GEOTEXTIL ANTIPUNTIZONANTE
C3. AISLANTE TÉRMICO
C4. LAMINA IMPERMEABILIZANTE 1,2cm
C5. MORTERO DE REGULARIZACIÓN
C6. MORTERO FORMACIÓN DE PENDIENTE 1,5%
C7. PLETINA METÁLICA GALVANIZADA
C8. AISLAMIENTO ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO
C9. FORJADO ALIGERADO "IN SITU"
C10. MURETE DE HORMIGÓN
C11. CHAPA DE ACERO CORTEN

ENVOLVENTE DE VIDRIO
E1. TRAVESAÑO DE ALUMINIO LACADO
E2. ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE MONTANTES
E3. DOBLE VIDRIO CON CÁMARA DE AIRE 4+4 - 12 - 4+4
E4. MONTANTE DE ALUMINIO LACADO

FACHADA
F1. PASARELA DE MANTENIMIENTO, TRAMEX DE 4CM
F2. MÉNSULA PORTANTE
F3. PANEL DE ACERO CORTEN PERFORADO SCREEN
PANEL G, APLICACIÓN VERTICAL SIN CANTERÍA)
F4. SOPORTE ANCLAJE
F5. PERFIL MULLION
F6. PERFIL EN U

SUELO TÉCNICO
S1. SUELO TERRAZA, TARIMA, EXTERPARK
S2. PLOTS REGULABLES

FALSO TECHO
FT1. FALSO TECHO INTERIOR EN OFICINAS TECHSTYLE, HUNTER DOUGLAS
FT2. CHAPA METÁLICA
FT3. PERFIL TUBULAR GALVANIZADO
FT4. PERFIL EN L DE REMATE DEL FALSO TECHO
FT5. REJILLA METÁLICA DE IMPULSIÓN DE AIRE
FT6. CORTINA ENROLLABLE, BANDALUX
FT7. FALSO TECHO INTERIOR EN PLANTA BAJA, LINEAL CCA, HUNTER DOUGLAS
FT8. PORTAPANEL UNIVERSAL
FT9. FIJACIÓN AUTOPERFORANTE
FT10. POSTE DE COMPRESIÓN
FT11. PERFIL MULLION

CUBIERTA TRANSITABLE AJARDINADA

CA1. CLIP
CA2. RASTREL
CA3. MORTERO DE PROTECCIÓN 5cm
CA4. LAMINA IMPERMEABILIZANTE 1,2cm
CA5. MORTERO DE REGULACIÓN 3cm
CA6. HORMIGÓN ALIGERADO 4 cm
CA7. AISLANTE POLIESTIRENO 4cm
CA8. CAPA GEOTEXTIL
CA9. SUELO EXTERPARK
CA10. GRAVA DE CANTO RODADO Ø15-30mm
CA11. CAJA DE PLANTACIÓN DE ACERO CORTEN, 20Cm
CA12. VEGETACIÓN
CA13. PLOTS REGULABLES