


Detalle Fachada

e: 1/15 0 0,1 0,2 0,5 1m

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1 Muro cortina con semicélula                              | 10 Sistema de falso techo con subestructura colgada  | 18 Hormigón de pendientes              |
| 2 Anclaje doble para semicélulas de fachada modular        | 11 Vidrio Climair 8+15+8mm                           | 19 Poliuretano expandido e=4mm         |
| 3 Forjado reticular de casetón recuperable h=15cm          | 12 Sistema de lamas operables de vidrio Stadip 8+8mm | 20 Cazoleta sifónica con alcachofa     |
| 4 IPE 300  | 13 Perfil redondo 50.2mm                             | 21 Barra de lana de roca               |
| 5 IPE 360  | 14 Vidrio Stadip 6+6mm                               | 22 Pavimento flotante de madera e=15mm |
| 6 UPN 300  | 15 Madera tratada al autoclave                       | 23 Mortero                             |
| 7 Cortafuegos integrado en panel de muro cortina           | 16 Rastres de apoyo madera de pino                   | 24 Tubo Ø16/20                         |
| 8 Persiana enrollable con caja cerrada prefabricada        | 17 Lámina impermeabilizante                          | 25 Placa de poliestireno               |
| 9 Placa aislante de falso techo anclada mediante tornillos |  |  |



Detalle Planta Residencia tipo

e: 1/25 0 0,2 0,5 1m