



Sistema de revestimiento de madera




Sistema de laminas de separación de ambientes



Pavimento gres porcelánico, modelo Canada Cooper PORCELANOSA



Pavimento Dallas 60x60cm PORCELANOSA



1. Cerramiento de vidrio exterior encolado mediante silicona estructural de doble cámara de aire 8x15x62 TECHNICAL
2. Soporte metálico armado por 2UJ
3. Sistema de revestimiento de madera PRODEMA
4. Chapado interior baños Touch Graphite 33,3x66,6 cm PORCELANOSA
5. Chapado interior cocina 20x20 PORCELANOSA
6. Barra y contrabarra de CORIAN color Distinct Ion
7. Puerta corredera de madera de Pino natural
8. Encimera de CORIAN color Clay

SERIES 7 Arne Jacobsen.1955.Fritz-Hansen





NAP BARSTOOL Kasper Salto 2010.Fritz-Hansen




Planta cafetería es. 1/50

1. Acabado de goma antideslizante de 1mm de espesor
2. Ránchara metálica de 4mm de espesor
3. Perfiles metálicos biselados de 30x20 mm de espesor
4. Zancas perimetrales de acero 50x100mm
5. Placa de anclaje
6. Pavimento
7. Mortero de aguarre



8. Barra de acero de 30mm de diametro
9. Vidrio templado de 6mm de espesor
10. Perfiles metálicos de sección en C

Sección dd' es. 1/50




11. Placa metálica embebida en el forjado durante el hormigonado.
12. Pavimento interior.
13. Pavimento escalera.
14. Perfil tubular metálico rigidizador de la escalera.
15. Forjado Unidireccional de hormigón armado.
16. Ploteo de hormigón sección decreciente.

Detalle es. 1/10



Detalle es. 1/10

Sección cc' es. 1/50



Sección ee' es. 1/50

