



1. Losa hormigón HA-30 e= 90 cm.
2. Capa de gravas: Recogida de aguas de filtración.
3. Perfil metálico galvanizado. Salida de instalaciones.
4. Baldosa de hormigón y chapa metálica (PER).
5. Lámina impermeabilizante no adherida.
6. Pedestales portantes en acero galvanizado con perfil nervada. Cargas medias-altas.
7. Travesaños portantes en acero galvanizado. Cargas medias-altas.
8. Muro pantalla de hormigón HA-30 con acabado interior tratado (cierra cámara).
9. Muro pantalla HA-30.
10. Bata corrugada galvanizada en caliente e= 16 mm.
11. Losa hormigón armada HA-30 e= 40 cm.
12. Capa separadora de mortero.
13. Lámina nodular de caucho cubierta por fieltro geotextil.
14. Capa separadora de mortero.
15. Aislante térmico: lana de roca, e=7cm.
16. Mortero de agate.
17. Pavimento: pieza prefabricada de hormigón.
18. Junta de dilatación: Banda elástica.
19. Tierra vegetal.
20. Seto de protección.
21. Perfil metálico. Soporte de acero galvanizado en caliente. Protección de la lámina impermeable.
22. Junta elástica.
23. Perfil en U de acero galvanizado para carpintería.
24. Carpintería de madera de pino.
25. Vidrio transparente.
26. Travesaño de acero galvanizado.
27. Baldosa del hormigón y chapa metálica (PER).
28. Hueco registrable de paso de instalaciones.
29. Mortero de pendientes.
30. Geotextil VOLTEX.
31. Hormigón de limpieza.