


Estrategias: ¿Cómo actuar?

**Recortes en el mar.** Transformación del entorno, un volumen donde los límites se establezcan por la naturaleza, por su penetración en el espigón que marca un final, un horizonte nuevo definido por las escolleras dónde rompen las olas y de las cuales parece emerger la arquitectura.

**La madera y el paisaje.** Ambientes marítimos siempre van ligados a la madera, por su resistencia a la aspereza del lugar, pero también por su tradición como material de palafitos, muelles y otras construcciones que envejecen junto al mar. Un diálogo más sensible, creando horizontalidades con la línea vertical y con un volumen que no pretende destacar con su presencia.

**El puerto.** Relación del trabajo pesquero y el científico de forma natural, un edificio que se acerque más al puerto, que dibuje un contorno, una imagen evocadora para revitalizar la "cara oculta" de Peñíscola. La imagen de barcos unos junto a otros nos influye una vez más con nuestra trama de postes que genera el edificio.

**Perforación en el terreno.** El edificio es un vaso de hormigón enterrado 90 cm sobre el que se posa una estructura de madera, las relaciones siempre son a una media altura y esta perforación se extiende para marcar el acceso y generar el embarcadero privado. La diferencia de niveles es sutil pero fundamental para marcar el carácter privado del edificio.



**TERRENO, T**  
horizonte de limpieza.  
impermeabilización VANDEX  
SISTE  
losa de cimentación 80 cm  
M4-30  
relleno de grava.  
sistema de BA 22 cm.  
aislante térmico en  
planchas.  
pavimento solera pulido con  
juntas de dilatación.

**SUELO, S**  
forjado de paneles de  
madera contralaminada KSL  
aislante acústico.  
suela técnica Movinord  
acabado madera pino otre  
pedestales de acero  
galvanizado.

**CUBIERTA, C**  
56 x 18 cm.  
diagonal exterior de madera  
laminada encolada 20x40 cm.  
panel de enriquecimiento de  
madera contralaminada 10x 15  
cm.  
forjado de paneles de  
madera contralaminada KSL  
SUELO, S  
forjado de paneles de  
madera contralaminada KSL  
aislante acústico.  
suela técnica Movinord  
acabado madera pino otre  
pedestales de acero  
galvanizado.

**FACHADA, F**  
revestimiento en tablero de  
madera sobre rastreles.  
aislante térmico empujado  
de fibras de madera.  
arreglo de madera  
contralaminada KSL.  
carpintería de madera con  
junta elástica perimetral.  
puerta abatible con  
carpintería de madera y  
vidrio climat.  
barandillas de cables  
tensados de acero  
inoxidable.

acrometría constructiva  
a\_5.130

