

- 1** PARAMENTO VERTICAL

Mortero hidrófugo blanco, Coleterm de Parex, acabado raspado, 20 mm

Refuerzo de malla de fibra de vidrio

Aislamiento térmico XPS 40 mm

Muro estructural de carga, hormigón armado 180 mm

Aislamiento térmico XPS 40 mm

Enlucido de yeso, 20 mm
- 2** FRENTE DE FORJADO

Verteaguas, chapa metálica 2 mm, 10°

Mortero hidrófugo blanco, Coleterm de Parex, acabado raspado, 20 mm

Refuerzo de malla de fibra de vidrio

Aislamiento térmico XPS 40 mm

Forjado horizontal, losa maciza 180 mm, acabado visto interior

Goterón, chapa metálica 2 mm
- 3** SOLADO INTERIOR - sobre forjado

Tarima de madera de pino 25 mm

Rastril 25 mm

Mortero de regularización

Forjado horizontal, losa maciza 180 mm, acabado visto inferior
- 4** CUBIERTA

Mortero hidrófugo blanco, Coleterm de Parex, acabado raspado, 20 mm

Refuerzo de malla de vidrio

Aislamiento térmico XPS 80 mm

Lámina impermeable

Mortero de agarre, 20 mm

Forjado de cubierta inclinado, losa maciza plegada 180 mm, acabado visto inferior
- 5** LIMATESA

Mortero hidrófugo blanco, Coleterm de Parex, acabado raspado, 20 mm

Refuerzo de malla de vidrio

Aislamiento térmico XPS 80 mm

Lámina impermeable

Refuerzo de lámina impermeable en cumbrera

Mortero de agarre, 20 mm

Forjado de cubierta inclinado, losa maciza plegada 180 mm, acabado visto inferior
- 6** LIMAHOYA

Forjado de cubierta inclinado, losa maciza plegada 180 mm, acabado visto inferior
- Mortero de agarre, 20 mm

Lámina impermeable

Refuerzo de lámina impermeable en la limahoya

Aislamiento térmico XPS 80 mm

Refuerzo de malla de vidrio

Mortero hidrófugo blanco, Coleterm de Parex, acabado raspado, 20 mm

Canalón para evacuación de agua, chapa metálica 2 mm
- 7** SOLADO INTERIOR - sobre solera

Tarima de madera de pino, 25 mm

Rastril 25 mm

Mortero de regularización

Capa de compactación, hormigón 50 mm

Elemento de aislamiento del terreno, tipo Cavity, 300 mm

Solera de hormigón, 100 mm

Base encachado de piedras
- 8** SOLADO EXTERIOR

Tarima de madera de pino, 25 mm

Rastril, adaptado según la pendiente de solera

Solera de hormigón con pendiente

Canalón de hormigón perimetral, a pozo absorbente

Base encachado de piedras
- 9** PAVIMENTO URBANO

Entramado de adoquín de hormigón, 50 x 50 x 100 mm

Vegetación entre el adoquinado

Base de tierra compactada, 50 mm

Base encachado de piedras, 200 mm

Terreno natural preexistente
- 10** MURO DE MAMPOSTERÍA

Mampuestos originales trabados

Inyección de mortero de cal hidráulica

Zuncho de alado metálico plano

Entoscado interior mortero de cal
- 11** DRENAJE

Lámina filtrante geotextil

Lámina drenante poliétileno de alta densidad

Lámina impermeable bituminosa


Filtro de gravas

Tubo de drenaje
- 12** CIMENTACION - zapata corrida


Zapata de hormigón armado

Armadura de acero sobre separadores


Hormigón de limpieza




Encuentro forjado - paramento vertical




Limahoya




Encuentro cubierta - paramento vertical




Encuentro forjado - carpintería




Limatesa




Encuentro cubierta - carpintería




Encuentro muro mampostería - solado



Encuentro cimentación - carpintería - solado



Encuentro cimentación - solado - paramento vertical



SECCIÓN CONSTRUCTIVA DE FACHADA - Piscina cubierta e 1/20



Vista de la calle sur