

MEMORIA

ANTECEDENTE.

D. Jose Agulló es propietario del edificio numero trece de la calle del Obispo Soler de Monserrat y desea derribar el mismo y edificar una vivienda que reuna las condiciones higienicas y de confort mas indispensables. Por ello ha encargado al Arquitecto que suscribe el proyecto de la nueva edificación.

SOLUCION.

Se proyecta un edificio de dos plantas, la planta baja que se subdivide en tres dormitorios, cocina lavadero, sala comedor, cuarto de aseo y un vestibulo, teniendo además una terraza cubierta por la que se da acceso a la escalera que conduce a la planta alta. Esta está formada por una habitacion sala y almacen de cosechas.

En el adjunto plano se pueden apreciar los detalles de esta construcción.

CONSTRUCCION.

Los cimientos serán de mamposteria hidraulica y los muros y pilares se realizarán con fabrica de ladrillo sentados con mortero mixto de cal grasa y cemento.

Los pavimentos serán de baldosa hidraulica sentados con mortero.

La cubierta será de teja árabe sentado sobre enladrillado que se apoyará sobre listines, viguetas y jácenas de madera.

El cielo raso de la planta baja se clavará sobre las viguetas del piso y será de cañizo enlucido de yeso.

Los enlucidos interiores serán de yeso y los exteriores de mortero hidraulico.

Los tabiques se realizarán de ladrillo de 4 cm. y serán enlucidos con yeso.

La carpinteria será de pino del país y de solida escuadria. Todas las partes de la obra llevarán su correspondiente pintura.

La terraza se formará por jácenas y viguetas de hierro laminado de acuerdo con el plano que se acompaña.

USO DEL HIERRO LAMINADO.

En esta construcción solo se usará hierro laminado para formar como antes se dijo el piso de la terraza, usandose este material en perfiles doble T de los numeros 14 y 8 de acuerdo con la memoria que sobre el uso de este material se acompaña.

Valencia para Monserrat Dicbre 1942
El Arquitecto