

Proyecto de nuevo Cementerio Municipal  
para  
Montroy.-

---

**Antecedente.-**

Que habiendose competado la cabida del actual cementerio de Montroy y encontrandose este, actualmente junto al casco de la poblacion se halla el Minicipio obligado a habilitar terrenos para nuevos enterramientos y por ello la Sociedad Civil La Defensa de los Intereses Comunales de Montroy ha elejido y adquirido unos terrenos que encuentran utilizables para tal fin, con objeto de construir el Cementerio y cederlo al Ayuntamiento Municipal de Montroy.

**Emplazamiento.-**

Los terrenos sobre los que se trata de construir el nuevo cementerio se hallan a unos novecientos metros de las ultimas viviendas del poblado, siendo el subsuelo calizo arenoso, de condicion apropiada, no existiendo corrientes de agua que puedan contaminar las del poblado, ni afectando a este los vientos dominantes que pasen primeramente sobre aquel.

**Solucion.-**

Se proyecta el Cementerio sobre un solar cuadrado de 51 m. de lado, en cuyo frente, se proyecta un saliente destinado a recibir el acceso destinado al deposito de cadaveres y el almacén de útiles.

Adosado al muro de cierre se prevee una zona para futuras construcciones de nichos y en uno de cuyos angulos se proyecta el osario

El espacio se divide por dos avenidas perpendiculares, quedando cuatro secciones destinadas a fosas o futuros panteones, proyectandose en el cruce de ambas avenidas una plazoleta con bancos y una cruz central.

En los angulos de las desembocaduras de las avenidas proyectadas, proyectanse ensanchamientos con bancos respaldados por cipreses y bordeandose las avenidas con arbustos recortados.

Se proyecta tambien una avenida de circunvalacion.

**Construccion.-**

Los cimientos serán de mamposteria hidraulica.

Los muros que limitan el espacio para cementerio asi como la

fachada serán de mampostería sentada con mortero mixto de cal grasa y cemento portland.

Los muros y pilares para la formación de las dependencias de depósito de cadáveres y almacén y utilís serán de fábrica de ladrillo sentado con mortero también mixto de cal grasa y cemento portland.

La cubierta será de teja árabe sobre cañizo apoyado sobre viguetas y jácenas de madera.

La superficie de cementerio se nivelará corriendo para ello la tierra hacia uno de los lados.

Las avenidas se bordearán de bordillo de piedra arenisca y formándose el piso apisonando la tierra actual y extendiendo una capa de gravilla.

La cruz central y el pedestal serán de sillería corriente..

Valencia Abril de 1951  
El Arquitecto