



NORMATIVA		RD 486/97	CTE	OTROS	OBSERVACIONES
TABIQUES, VENTANAS Y VANOS.	FICHA 4				
	Art. 4 Anexo I punto 4	SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS			
	TABIQUES TRANSPARENTES O TRANSLÚCIDOS: claramente señalizados y fabricados con materiales seguros.	Limpieza de los acristalamientos exteriores.			
	OPERACIONES DE ABERTURA: De forma segura.	Los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 6 m:			
	VENTANAS Y VANOS DE ILUMINACIÓN CENITAL : deberán poder limpiarse sin riesgo para los trabajadores	 <p>Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior</p>			
		SU 2 SEGURIDAD FRENTE EL RIEGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO			
		Impacto con elementos frágiles			
		Zonas con riesgo de impacto:			
		 <p>Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto</p>			
		Impacto con elementos insuficientemente perceptibles			
	Grandes superficies acristaladas: en toda su longitud, SEÑALIZACIÓN a una altura inferior comprendida entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500 mm y 1700 mm. EXCEPTO SI EXISTEN MONTANTES CADA 600 MM.				