

# CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.  
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EFPA.8ca	<p>u Puerta 1hj a galv 80x205cm PS PT</p> <p>Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205 cm., formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm. de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.</p>	49,000	59,67	2.923,83
EFPA.8cb	<p>u Puerta 1hj a galv 80x205cm c/rej trasteros PT</p> <p>Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205 cm., formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejilla superior, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm. de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.</p>	52,000	59,67	3.102,84
EIIP.2bbba	<p>u Prta ct fue 2hj EI2-60-C5 80+40x205 PB</p> <p>Puerta cortafuegos abatible de 2 hojas de 80+40x205 cm., EI2-60-C5, formada por cerco de perfil laminado en forma de Z, hoja de chapa de acero de 1 mm. de espesor, con garras de fijación, plegada con relleno interno con material rígido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste y muelle regulable para cierre automatico de la hoja, manilla antifuego, con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cerradura especial antifuego reversible con llave o cilindro, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color segun diseño de D.F. Incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.</p>	2,000	274,46	548,92
EFDB.6d1	<p>m Baran a galv vdr 120 Antepechos de balcones</p> <p>Barandilla de 120 cm. de altura, realizada mediante remate-pasamanos de acero galvanizado sobre las laminas de vidrio, montantes de acero galvanizado y entrepaño con doble vidrio de luna traslucida de 5+5 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3. Pintado de las piezas de acero con mano de imprimación anticorrosiva y dos manos de acabado con esmalte sintético. Unidad totalmente terminada y colocada segun plano de detalle e indicaciones de la D.F. En antepechos de balcones.</p>	3,500	95,46	334,11
12.10	<p>u Conductos flexibles evacuacion humos / ventilacion</p> <p>Suministro y colocacion de conductos flexibles para evacuación de humos de cocina, perfectamente embocados a campana y a la pieza que conecta con el exterior, incluso pasamuros y rejilla/deflector lacado de aluminio; conducto de evacuacion de gases de combustión de calderas o calentadores de gas hasta el exterior, incluso pasamuros; y en ventilacion superior de cocina para evacuacion de gases producto de la combustion, incluso pasamuros; conducto de ventilación en cuarto de baño/aseo perfectamente embocado a pieza que conecta con exterior, incluso pasamuros y rejilla/deflector lacado de aluminio. Al menos en los tramos vistos se sustituirá el tubo flexible por conducto de chapa metálica galvanizado. Se considera una unidad por vivienda.</p>	68,000	29,84	2.029,12
EIEE.7a1	<p>u Hornacina p/aloj CGP s/CV</p> <p>Hornacina para alojamiento de Caja General de Protección de dimensiones interiores minimas 0.80 m de ancho, 0.40 m de fondo y 2.20 m de alto, apoyada sobre forjado, solera o losa de hormigon, para ser revestida por ladrillo caravista, incluida puerta de acero galvanizado, totalmente instalada y comprobada.</p>	2,000	357,99	715,98
12.26	M2 Celosias en ventanas corredores	76,000	78,76	5.985,76
TOTAL CAPÍTULO 12 CERRAJERIA .....				40.498,66
CAPÍTULO 13 INSTALACION DE FONTANERIA				

# CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.  
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 13.01 FONTANERIA</b>				
EIFA.1a	u Acometida agua ø<50 PE Acometida de agua desde la red general de diámetro <50 mm., a una distancia máxima de 5 m., con tubo de polietileno de 32 mm y llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundición, incluso accesorios de conexión y montaje, instalada, comprobada, según NTE-IFA-1/2.	0,200	259,91	51,98
13.010	u Centralización de contadores (42 viviendas + z.comunes + local + aparc.) Centralización de contadores (42 viviendas + z.comunes + local + aparc.), de 3/4" de diámetro, formada por conexionado a la red exterior desde acometida, colector de acero galvanizado con 6 salidas, contador general de 2", llaves de corte general y de corte para cada ascendente, colocación de manguitos electrolíticos, contadores divisionarios y grifos de prueba, así como válvulas antirretorno en cada una de las salidas, grupo de presión, totalmente instalado, incluso sumidero sifónico de PVC de salida vertical con rejilla de PVC.	1,000	1.794,78	1.794,78
13010	u Cajón recoge grasas Suministro y montaje de cajón recoge grasas, modelo a elegir por la D.F., incluso formación de registro, sellado del mismo y recibido a tubo extractor. Totalmente instalada, según especificaciones de proyecto y de la D.F. Medida la unidad colocada.	55,000	56,46	3.105,30
f7	Tubo de alimentación de 3" <i>Ud tubo de alimentación de 3" de acero galvanizado DIN 2440, con uniones roscadas, incluso pp de elementos auxiliares y piezas especiales, elementos de sujección y conexiones, colocada.</i>	1,000	2.183,04	2.183,04
f8	Tubo de alimentación de 2,5" <i>Ud tubo de alimentación de 2½" de acero galvanizado DIN 2440, con uniones roscadas, incluso pp de elementos auxiliares y piezas especiales, elementos de sujección y conexiones, colocada.</i>	1,000	1.863,12	1.863,12
f9	Batería de contadores Centeno 22 contadores <i>Ud batería de contadores Centeno, homologada por la empresa suministradora para 22 contadores, incluso válvula de retención a pie de batería y válvulas antirretorno en cada montante, accesorios, completamente instalada.</i>	1,000	1.552,10	1.552,10
f10	Batería de contadores Centeno 18 contadores <i>Ud batería de contadores Centeno, homologada por la empresa suministradora para 18 contadores, incluso válvula de retención a pie de batería y válvulas antirretorno en cada montante, accesorios, completamente instalada.</i>	1,000	1.270,81	1.270,81
f11	Batería de contadores Centeno 16 contadores <i>Ud batería de contadores Centeno, homologada por la empresa suministradora para 16 contadores, incluso válvula de retención a pie de batería y válvulas antirretorno en cada montante, accesorios, completamente instalada.</i>	1,000	1.174,73	1.174,73
f12	Batería de contadores Centeno 12 contadores <i>Ud batería de contadores Centeno, homologada por la empresa suministradora para 12 contadores, incluso válvula de retención a pie de batería y válvulas antirretorno en cada montante, accesorios, completamente instalada.</i>			

# CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.  
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
f13	Bateria de contadores Centeno 10 contadores <i>Ud batería de contadores Centeno, homologada por la empresa suministradora para 10 contadores, incluso válvula de retención a pie de batería y válvulas antirretorno en cada montante, accesorios, completamente instalada.</i>	1,000	881,54	881,54
f14	Bateria de contadores Centeno 8 contadores <i>Ud batería de contadores Centeno, homologada por la empresa suministradora para 8 contadores, incluso válvula de retención a pie de batería y válvulas antirretorno en cada montante, accesorios, completamente instalada.</i>	1,000	733,96	733,96
f15	Montantes de tubería de cobre 28x1 mm <i>Ud montantes de tubería de cobre 28 x 1 mm, UNE 37141, con pp de piezas especiales y accesorios de unión y anclaje, completamente instalado.</i>	1,000	587,36	587,36
f16	Montante de tubería de cobre 18x1 <i>Ud montante de tubería de cobre 18 x 1 mm, UNE 37141, con pp de piezas especiales y accesorios de unión y anclaje, completamente instalado. (llenado placas solares).</i>	68,000	281,31	19.129,08
f17	Instalacion servicio comun en cobre para agua fría <i>Ud Instalación servicio común en cobre, para agua fría, incluso llave de corte, accesorios y fijaciones, totalmente instalada.</i>	2,000	268,42	536,84
f18	Instalación alimentacion aljibe en cobre 28x1 <i>Ud Instalación alimentación aljibe en cobre, 28x1 mm, UNE 37141, para agua fría, incluso llave de corte y válvula de Boya, accesorios y fijaciones, totalmente instalada.</i>	1,000	126,78	126,78
f19	Instalacion interior en polibutileno para vivienda tipo C <i>Ud instalación interior en polibutileno para vivienda con <b>suministro tipo C</b>, para agua fría y caliente, según esquema, incluso llaves de corte en locales húmedos, lavadora y lavavajillas y toma en terraza, incluso tomas ACS para lavadora y lavaplatos, según muestra a elegir por D. Facultativa, totalmente instalado.</i>	1,000	268,42	268,42
		31,000	451,66	14.001,46



# CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.  
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
f21	<p>Instalacion interior en polibutileno para vivienda tipo D</p> <p><i>Ud instalación interior en polibutileno para vivienda con suministro tipo D, para agua fría y caliente y retorno de agua caliente, según esquema, incluso bomba Grundfos, modelo Comfort UP 15-40, para caudal de 300 l/h y 1 mca, 230 V-25 W, Termostato regulable, regulado a 50 °C y programador, para poner en marcha el sistema en el horario definido por el cliente (pestañas 20 minutos) para 24 horas, apto para ACS, Tª máxima 95 °C , llaves de corte en locales húmedos, lavadora y lavavajillas y toma en terraza, incluso tomas ACS para lavadora y lavaplatos, según muestra a elegir por D. Facultativa, totalmente instalado</i></p>	18,000	828,06	14.905,08
13.12	PA Llave de corte zona húmeda y general viviend	400,000	4,70	1.880,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 FONTANERIA.....				66.046,38
TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACION DE FONTANERIA .....				66.046,38
CAPÍTULO 13.1.1 INSTALACION ENERGIA SOLAR				
S30	INSTALACION COMPLETA	8,000	2.278,13	18.225,04
TOTAL CAPÍTULO 13.1.1 INSTALACION ENERGIA SOLAR.....				18.225,04
CAPÍTULO 13.2.2 APARATOS SANITARIOS				
EIFS.6eaab	<p>u Lav peds 56x45 económica blanco</p> <p>Lavabo con pedestal, serie Victoria de Roca o similar, de porcelana vitrificada color blanco, grifería monomando cromado brillante con sello Aenor, mezclador con aireador, incluso p.p. de tubería de polibutileno para alimentación y tubo de 32 mm. de PVC alta resistencia Terrain o similar para evacuación, incluida colocación y ayudas de albañilería, según NTE/IFF-30, IFC-38 y ISS-22/23.</p>	2,000	82,43	164,86
EIFS.8hab	<p>u Indr t/bj 67x38 estándar blanco</p> <p>Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, serie Victoria de Roca o similar, color blanco, incluso asiento y tapa de color similar, incluso p.p. de tubería de polibutileno para alimentación y tubo de 110 mm. de PVC alta resistencia Terrain o similar para evacuación, juego de mecanismos incluidos, colocación y ayuda de albañilería, según NTE/IFF-30 y ISS-34.</p>	2,000	116,88	233,76
EIFS10baab	<p>u Bidé 57x36estd mnmando bl</p> <p>Bidé 57x36 cm., serie Victoria de Roca o similar, de porcelana vitrificada color blanco, con tapa rígida del mismo color grifería monomando con regulador de chorro a rótula cromado brillante con sello Aenor, desagüe automático, incluso p.p. de tubería de polibutileno para alimentación y tubo de 32 mm. de PVC alta resistencia Terrain o similar para evacuación, y ayudas de albañilería, según NTE/IFF-30, IFC-38 y ISS-22/23.</p>	2,000	58,65	117,30
EIFS.2cacb	<p>u Bñr chapa 150x70 blanco</p> <p>Bañera de dimensiones 150x70 cm., serie Genova de Roca o similar, para revestir, de chapa de acero esmaltada en color blanco, grifería monomando con sello Aenor, calidad estándar para baño y ducha, con mezclador exterior para ducha tipo teléfono con tubo flexible de 170 cm, toma para conexión de tierra, incluso p.p. de tubería de polibutileno para alimentación y tubo de 32 mm. de PVC alta resistencia Terrain o similar para evacuación, incluida colocación y ayudas de albañilería, según NTE/IFF-30, IFC-38 y ISS-26/27.</p>	2,000	101,35	202,70

# CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.  
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ESMR27fcc	u Freg encastrar ace inox 90x49, 1 seno y escurridor Fregadero para encastrar de acero inoxidable amagnético de 18/10, cromo níquel, superficie brillante, con rebosadero, totalmente embutida y sin soldaduras, de dimensiones 90x49 mm, de 1 seno y escurridor, desagüe-rejilla, cadenilla y tapón, grifería monomando, calidad estándar, incluida colocación y ayuda de albañilería, instalado y comprobado, según NTE/IFF-30, ISS-24.	1,000	99,04	99,04
<b>TOTAL CAPÍTULO 13.2.2 APARATOS SANITARIOS.....</b>				<b>817,66</b>
<b>CAPÍTULO 14 INSTALACION ELECTRICA</b>				
<b>SUBCAPÍTULO 14.01 BAJA TENSION VIVIENDAS</b>				
EIAV54ucf1	u Ins vidp dig 1accs 42viv 7alt Instalación de videoportero electrónico digital con audio y vídeo, para edificio con un acceso, 42 viviendas repartidas en 7 alturas, con dos placas exteriores de tamaño 400x130 mm y un total de 3 columnas de pulsadores, e incluso 42 teléfonos digitales con monitor, fuente de alimentación, cajas de empotrar las placas externas, módulo de conmutación, cableado bajo tubo y abrepuestas automático, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.	10,000	122,07	1.220,70
EIAV54ucf2	u Ins vidp dig 1accs 26viv 7alt Instalación de videoportero electrónico digital con audio y vídeo, para edificio con un acceso, 26 viviendas repartidas en 7 alturas, con una placa exterior de tamaño 400x130 mm y un total de 2 columnas de pulsadores, e incluso 26 teléfonos digitales con monitor, fuente de alimentación, cajas de empotrar las placas externas, módulo de conmutación, cableado bajo tubo y abrepuestas automático, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.	7,000	122,07	854,49
14.050	u Instalacion de toma de tierra Instalacion de toma de tierra y redes de equipotencialidad de cuartos de baño, formada por picas de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35mm <sup>2</sup> de sección formando un flageolo perimetral por todo el solar, conexionado a las picas mediante soldaduras aluminotérmica. Se procurará que cualquier instalación de pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléctricos, masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en general, todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de toma de tierra del edificio. Unidad totalmente terminada, colocada y funcionando.	1,000	1.508,47	1.508,47
i3	Línea general de alimentacion <i>Ml. Línea General de Alimentación, todo ello según plano, canalizada con tubo de PVC grado protección 7, no propagador de la llama, o bandeja UNEX del tipo M1 cerrada con tapa para abrir solo con util, p/p de registros, incluso conductor AX 0,6/1kV de 3x150+N95 mm<sup>2</sup> Cu. Afumex.</i>	35,000	45,29	1.585,15
i4	Centralizacion de contadores. Zaguán 1 <i>Ud. Centralización de contadores viviendas y servicios comunes, todo ello según especificaciones de la memoria y planos. (Zaguán 1)</i>	0,200	832,82	166,56
i5	Centralizacion de contadores. Zaguán 1 <i>Ud. Centralización de contadores, viviendas y locales, todo ello según especificaciones de la memoria y planos. (Zaguán 1)</i>	0,200	832,87	166,57
i6	Centralizacion de contadores. Zaguán 2 <i>Ud. Centralización de contadores viviendas, todo ello según especificaciones de la memoria y planos. (Zaguán 2)</i>	0,200	832,87	166,57

# CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.  
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
i7	Centralizacion de contadores. Zaguán 2 <i>Ud. Centralización de contadores, garaje, s. comunes y locales, todo ello según especificaciones de la memoria y planos.(Zaguán 2)</i>	0,200	832,87	166,57
8	Derivacion invidual a vivienda <i>Ud. Derivación individual a vivienda, tubo rígido grado de protección 5 ó flexible, GP-7, M40, no propagador de la llama y conductor 750 V, libre de halógenos, de 2x10+T10 mm², Cu., ello según planos.</i>	13,000	85,02	1.105,26
i9	Derivacion invidual a vivienda <i>Ud. Derivación individual a vivienda, tubo rígido grado de protección 5 ó flexible, GP-7, M50, no propagador de la llama y conductor 750 V, libre de halógenos, de 2x16+T16 mm², Cu., ello según planos</i>	27,000	194,83	5.260,41
i10	Derivacion invidual a vivienda <i>Ud. Derivación individual a vivienda, tubo rígido grado de protección 5 ó flexible, GP-7, M50, no propagador de la llama y conductor 750 V, libre de halógenos, de 2x25+T16 mm², Cu., ello según planos.</i>	12,000	351,11	4.213,32
i11	Derivacion invidual a vivienda <i>Ud. Derivación individual a vivienda, tubo rígido grado de protección 5 ó flexible, GP-7, M63, no propagador de la llama y conductor 750 V, libre de halógenos, de 2x35+T16 mm², Cu., ello según planos.</i>	7,000	595,81	4.170,67
i12	Canalizaciones de reserva <i>Ud. Canalizaciones de reserva desde centralización hasta planta ático, realizada con tubo rígido grado de protección 5, o flexible GP7 , M40, incluso alambre guía.</i>	1,750	43,74	76,55
i13	Distribucion interior de vivienda <i>Ud. distribución interior de vivienda (5.750 W) ,tipo (1 Dormitorios), realizada con conductor, H07V-R, de las secciones reglamentarias, indicadas en memoria y planos, tubo del tipo reforzado gp-7, bridas, de diámetro reglamentario, cajas de baquelita con tapa blanca atornillable, cajas para mecanismos especiales para pladur, a elegir por D, Facultativa, cuadro especial con aparellaje del tipo ABB, SIEMENS, a elegir por Dirección Facultativa, totalmente instalada y probada.</i>	2,000	575,73	1.151,46
i14	Distribucion interior de vivienda <i>Ud. distribución interior de vivienda (5.750, tipo (2 Dormitorios), realizada con conductor, H07V-R, de las secciones reglamentarias, indicadas en memoria y planos, tubo reforzado gp-7, bridas, de diámetro reglamentario, cajas de baquelita con tapa blanca atornillable, cajas para mecanismos especiales para pladur, a elegir por D, Facultativa, cuadro especial con aparellaje del tipo ABB, SIEMENS, a elegir por Dirección Facultativa, totalmente instalada y probada.</i>			



# CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.  
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
i14BIS	Distribución interior vivienda <i>Ud. distribución interior de vivienda (5.750, tipo (3 Dormitorios), realizada con conductor, H07V-R, de las secciones reglamentarias, indicadas en memoria y planos, tubo reforzado gp-7, bridas, de diámetro reglamentario, cajas de baquelita con tapa blanca atornillable, cajas para mecanismos especiales para pladur, a elegir por D, Facultativa, cuadro especial con aparellaje del tipo ABB, SIEMENS, a elegir por Dirección Facultativa, totalmente instalada y probada.</i>	20,000	669,45	13.389,00
i15	Distribucion interior de vivienda <i>Ud. distribución interior de vivienda (9.200 W) ,tipo (1 Dormitorios), realizada con conductor, H07V-R, de las secciones reglamentarias, indicadas en memoria y planos, tubo reforzado gp-7 , bridas, de diámetro reglamentario, cajas de baquelita con tapa blanca atornillable, cajas para mecanismos especiales para pladur, a elegir por D, Facultativa, cuadro especial con aparellaje del tipo ABB, SIEMENS, a elegir por Dirección Facultativa, totalmente instalada y probada.</i>	8,000	769,74	6.157,92
i16	Distribucion interior de vivienda <i>Ud. distribución interior de vivienda (9.200 W), tipo (2 Dormitorios), realizada con conductor, H07V-R, de las secciones reglamentarias, indicadas en memoria y planos, tubo gp-7, bridas, de diámetro reglamentario, cajas de baquelita con tapa blanca atornillable, cajas para mecanismos especiales para pladur, a elegir por D, Facultativa, cuadro especial con aparellaje del tipo ABB, SIEMENS, a elegir por Dirección Facultativa, totalmente instalada y probada.</i>	0,200	793,03	158,61
i17	Distribucion interior de vivienda <i>Ud. distribución interior de vivienda tipo (9.200 W), tipo (3 Dormitorios), realizada con conductor, H07V-R, de las secciones reglamentarias, indicadas en memoria y planos, tubo reforzado gp-7, bridas, de diámetro reglamentario, cajas de baquelita con tapa blanca atornillable, cajas para mecanismos especiales para pladur, a elegir por D, Facultativa, cuadro especial con aparellaje del tipo ABB, SIEMENS, a elegir por Dirección Facultativa, totalmente instalada y probada.</i>	2,200	893,60	1.965,92
i18	Cuadro de proteccion de ascensor <i>Ud. Cuadro de protección ascensor y alumbrado hueco, armario de PVC de doble aislamiento, tapa cubrebomas, según especificaciones de la memoria y planos.</i>	0,600	991,62	594,97
i19	Cuadro de proteccion de alumbrado escalera y zaguán <i>Ud. Cuadro de protección alumbrado escalera y zaguán, armario de PVC de doble aislamiento, tapa cubrebomas, según especificaciones de la memoria y planos.</i>	0,600	207,57	124,54
		0,400	365,29	146,12

# CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.  
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
i20	Cuadro de alumbrado de rellano <i>Ud Cuadro de alumbrado rellano, armario de PVC de doble aislamiento, tapa cubrebomas, según especificaciones de la memoria y planos.</i>	2,800	241,35	675,78
i21	Cuadro de alimentacion energia solar <i>Ud Cuadro de alimentación energia solar, incluso cableados de bombas, válvulas, alimentación a aerotermo, conexiones en viviendas de válvulas y termostatos, según especificaciones de la memoria y planos.</i>	0,500	905,08	452,54
i22	Cuadro alimentacion grupos de presion <i>Ud Cuadro de alimentación Grupos de Presión, incluso cableados de bombas, válvulas, conexiones y termostatos, según especificaciones de la memoria y planos.</i>	0,500	240,52	120,26
i23	Derivacion a cuadro de alumbrado escaleras y zaguan <i>Ud. Derivación a cuadro de Alumbrado Escaleras y zaguán, todo ello según se detalla en la memoria y planos.</i>	0,500	50,99	25,50
i24	Derivaciones a cuadro ascensor <i>Ud. Derivaciones a cuadro Ascensor, todo ello según se detalla en la memoria y planos.</i>	0,600	223,33	134,00
i25	Derivaciones a trasteros en cubierta <i>Ud. Derivaciones a trasteros en cubierta, todo ello según se detalla en la memoria y planos.</i>	1,800	69,19	124,54
i26	Puntos de luz en zaguan, escaleras y rellanos <i>Ud. Punto de luz en zaguan, escalera y rellanos, incluso cableado, totalmente instalados. Luminaria con VEEI inferior o igual a 4,5 W/m2 por cada 100 lux.</i>	40,000	37,00	1.480,00
i26BIS1	Detector presencia <i>Ud. Detector Orbis 0-6 mt. 360º, cableado totalmente instalado.</i>	20,000	37,59	751,80
i26BIS2	Interruptor crepuscular <i>Ud. Interruptor crepuscular, cableado, totalmente instalado.</i>	5,000	39,63	198,15
i27	Puntos de luz en cuartos de instalaciones <i>Ud. Puntos de luz en cuartos de instalaciones, aplique y mecanismo pulsador con piloto e interruptores a elegir por D. Facultativa.</i>	2,000	228,86	457,72
i28	Apliques para viviendas y terraza <i>Ud. Apliques para viviendas y terraza incluso lámpara aplique a elegir por Dirección Facultativa, todo ello totalmente instalados.</i>	30,000	26,40	792,00