

CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.105	u Fren armr lis robl 5hj39 c/alti PA5a Frente de armario formado por cinco hojas ciegas abatibles de 247x39x1.5 cm., lisas, para barnizar, de tablero aglomerado chapado con chapa artificial imitación madera de roble, precerco de pino de 60x40 mm., garras de fijación de acero galvanizado para recibir a tabique, galce de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x12 mm., bisagras latonadas de 60x40 mm. y tirador con pomo, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, barnizado mediante laca nitrocelulosica o similar, y ajuste final según NTE/PPM-8, incluso barra de colgar de acero y balda altillo.	4,500	417,68	1.879,56
10.106	u Fren armr lis robl 6hj39 c/alti PA6a Frente de armario formado por seis hojas ciegas abatibles de 247x39x1.5 cm., lisas, para barnizar, de tablero aglomerado chapado con chapa artificial imitación madera de roble, precerco de pino de 60x40 mm., garras de fijación de acero galvanizado para recibir a tabique, galce de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x12 mm., bisagras latonadas de 60x40 mm. y tirador con pomo, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, barnizado mediante laca nitrocelulosica o similar, y ajuste final según NTE/PPM-8, incluso barra de colgar de acero y balda altillo.	2,000	488,71	977,42
10.107	u Fren armr lis robl 7hj39 c/alti PA7a Frente de armario formado por siete hojas ciegas abatibles de 247x39x1.5 cm., lisas, para barnizar, de tablero aglomerado chapado con chapa artificial imitación madera de roble, precerco de pino de 60x40 mm., garras de fijación de acero galvanizado para recibir a tabique, galce de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x12 mm., bisagras latonadas de 60x40 mm. y tirador con pomo, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, barnizado mediante laca nitrocelulosica o similar, y ajuste final según NTE/PPM-8, incluso barra de colgar de acero y balda altillo.	0,400	558,52	223,41
10.06	m2 Registro de conductos de paso de instalaciones Registro de conductos de paso de instalaciones ejecutado segun normativas de las compañías suministradoras, realizado a base de dos tableros de DM solapados o solucion similar, barnizado mediante laca nitrocelulosica o similar, y cerradura de triangulo homologada.	11,000	104,42	1.148,62
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA.....				30.917,16
TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA INTERIOR.....				30.917,16
CAPÍTULO 10.1.1 MOBILIARIO DE COCINA				
10.305	u Mobiliario cocina 1e, 1f, 1g, 1h, 2e, 2f, 2g, 2h, 3e, 3f, 3g, 3h, 4e, 4f, 4g, 4h, 5e, 5f, 5g, 5h Mobiliario de cocina, con cuerpo en tablero melamínico color blanco de 16 mm de espesor, compuesto por muebles bajos y muebles altos de 70 cm, acabado en laminado plástico con cantos redondeados con cierres a base de bisagras de resorte en puertas, con guías de rodamientos metálicos en cajones y tiradores en puertas y cajones, zócalo y cornisa en tación a juego con el acabado, bancada de 30 mm. de espesor en DM forrado a una cara. Montada según planos de detalle, indicaciones y aprobación de la D.F. En cocinas de las viviendas tipo 1e, 1f, 1g, 1h, 2e, 2f, 2g, 2h, 3e, 3f, 3g, 3h, 4e, 4f, 4g, 4h, 5e, 5f, 5g y 5h.	2,000	2.482,68	4.965,36
TOTAL CAPÍTULO 10.1.1 MOBILIARIO DE COCINA.....				4.965,36
CAPÍTULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR				
EFVL90pz1	u Puerta 1hj 106x315 lac col fj sup 83 PZ1 Puerta de entrada abatible de una hoja, de dimensiones totales 1,06.m de ancho y 3,15.m de alto, con un paño fijo superior de 75.cm de altura, segun planos de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color a elegir por la D.F., bisagras embutidas y cerradura con caja zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones y limpieza, según NTE/FCL-16.	0,200	721,39	144,28

CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS. MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EFVL90pz2	<p>u Puerta 2hj 198x335 lac col fj sup 83 PZ2</p> <p>Puerta de entrada abatible de dos hojas simetricas, de dimensiones totales 1,98.m de ancho y 3,35.m de alto, con un paño fijo superior de 83.cm de altura, segun planos de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color a elegir por la D.F., bisagras embutidas y cerradura con caja zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones y limpieza según NTE/FCL-16.</p>	0,200	721,39	144,28
EFVL43adla1	<p>u Prta ab 1 hj 82x210 P6</p> <p>Puerta balconera abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 82x210.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	11,000	183,11	2.014,21
EFTL45adla2	<p>u Prta ab 1hj 82x210 P7p</p> <p>Puerta balconera abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 82x210.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	0,150	273,43	41,01
EFTL45ahlo2	<p>u Prta ab 1hj 150x210 fj lat 48 VP1p VP1p'</p> <p>Puerta balconera abatible de una hoja con un paño lateral fijo de 48.cm de ancho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 150x210.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	34,000	357,52	12.155,68
EFTL45ahlg2	<p>u Prta ab 1hj 150x210 fj lat 66 VP1p*</p> <p>Puerta balconera abatible de una hoja con un paño lateral fijo de 66.cm de ancho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 150x210.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	0,150	357,52	53,63

CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EFTL45akls2	<p>u Prta ab 1hj 200x210 fjl at 98 VP2p VP2p'</p> <p>Puerta balconera abatible de una hoja con un paño lateral fijo de 98.cm de ancho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 200x210.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	18,000	395,87	7.125,66
EFTL45adla3	<p>u Prta ab 1hj 270x210 fjl at 167 VP3p VP3p'</p> <p>Puerta balconera abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 90x210.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	6,000	295,76	1.774,56
EFTL43fbfa2	<p>u Vent ab 1hj 60x110 VB1</p> <p>Ventana abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 60x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	4,000	140,67	562,68
EFTL45fekl2	<p>u Vent ab 1hj 100x190 fjl inf 80 V1p</p> <p>Ventana abatible de una hoja con un paño inferior fijo de 80.cm de alto, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 100x190.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	31,000	295,76	9.168,56
EFTL43fdfa2	<p>u Vent ab 1hj 90x110 V2</p> <p>Ventana abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 90x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	0,500	134,05	67,03

CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EFTL43fefa2	<p>u Vent ab 1hj 100x110 V3</p> <p>Ventana abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 100x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	1,000	137,51	137,51
EFTL45fefa2	<p>u Vent ab 1hj 100x110 V3p</p> <p>Ventana abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 100x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	0,500	213,30	106,65
EFTL45gffa2	<p>u Vent ab 2hj 120x110 V4p</p> <p>Ventana abatible de dos hojas asimetricas, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 120x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	7,000	167,34	1.171,38
EFTL43gffa2	<p>u Vent ab 2hj 120x110 V4</p> <p>Ventana abatible de dos hojas asimetricas, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 120x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	0,500	167,34	83,67
EFTL45bffa2	<p>u Prta ab 2hj 120x210 V5p</p> <p>Puerta balconera abatible de dos hojas asimetricas, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 120x210.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	3,500	358,70	1.255,45

CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EFTL45ghfa2	<p>u Vent ab 2hj 150x110 V6p</p> <p>Ventana abatible de dos hojas asimetricas, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 150x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	25,000	270,80	6.770,00
EFTL43ghfa2	<p>u Vent ab 2hj 150x110 V6</p> <p>Ventana abatible de dos hojas asimetricas, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 150x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	1,000	187,34	187,34
EFTL45gkfr2	<p>u Vent ab 2hj 200x110 fj cen 80 V7p</p> <p>Ventana abatible de dos hojas con un paño central fijo de 80.cm de ancho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 200x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	6,000	340,31	2.041,86
EFTL45gpfs2	<p>u Vent ab 2hj 270x110 fj cen 109 V8p</p> <p>Ventana abatible de dos hojas con un paño central fijo de 109.cm de ancho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 270x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.</p>	0,200	398,50	79,70

CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.
MISLATA (VALENCIA).

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EFTL45grfw2	<p>u Vent ab 2hj 300x110 fj cen 139 V9p</p> <p>Ventana abatible de dos hojas con paños central fijo de 139.cm de ancho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialza-do sistema monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorpora-dos, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal eu-ropeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y ac-cesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio pa-ra un hueco de obra de 300x110.cm mediante patillas de anclaje dispues-tas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morte-ros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, se-gún NTE-FCL.</p>	2,200	550,87	1.211,91
TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR				46.297,05
CAPÍTULO 12 CERRAJERIA				
EFFW.5aa1	<p>m Cargadero plancha L 100x100x4</p> <p>Cargadero realizado con plancha de acero galvanizado doblada forman-do angular L 100x100x4 mm., incluso elementos de fijacion de acero gal-vanizado a forjado superior (si fuera necesario), replanteo, mermas, pre-paración, nivelación y limpieza, según NTE/FFL.</p>	593,000	14,92	8.847,56
12.2	<p>M Cargadero 40x40</p> <p>Cargadero realizado con angulo de acero galvanizado r L 40x4mm., inclu-so elementos de fijacion de acero galvanizado a forjado superior (si fuera necesario), replanteo, mermas, preparación, nivelación y limpieza, según NTE/FFL.</p>	370,000	24,76	9.161,20
EFPA.5aaa	<p>u Prta ct fue 1hj EI2-60-C5 80x205</p> <p>Puerta cortafuegos abatible de 1 hoja de 80x205 cm., EI2-60-C5, forma-da por cerco de perfil laminado en forma de Z, hoja de chapa de acero de 1 mm. de espesor, con garras de fijación, plegada con relleno interno con material rígido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste y muelle regulable para cierre auto-matico de la hoja, manilla antifuego, con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cerradura especial antifuego reversible con llave o cilindro, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color segun diseño de D.F. Incluso aplomado, colocación y eliminación de res-tos.</p>	51,000	113,36	5.781,36
EFPA.5alb	<p>u Prta ct fue 2hj EI2-60-C5 80+80x205</p> <p>Puerta cortafuegos abatible de 2 hojas de 80+80x205 cm., EI2-60-C5, for-mada por cerco de perfil laminado en forma de Z, hoja de chapa de ace-ro de 1 mm. de espesor, con garras de fijación, plegada con relleno inter-no con material rígido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforza-das con discos templados antidesgaste y muelle regulable para cierre au-tomatico de la hoja, manilla antifuego, con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cerradura especial antifuego reversible con llave o cilindro, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color segun diseño de D.F. Incluso aplomado, colocación y eliminación de res-tos.</p>	1,000	274,46	274,46
EFPA.3ac	<p>u Prta ct fu 1hj ab EI2-30-C5 80x205</p> <p>Puerta cortafuegos abatible de 1 hoja de 80x205 cm., EI2-30-C5, forma-da por cerco de perfil laminado en forma de Z, hoja de chapa de acero de 1 mm. de espesor, con garras de fijación, plegada con relleno interno con material rígido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste y muelle regulable para cierre auto-matico de la hoja, manilla antifuego, con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cerradura especial antifuego reversible con llave o cilindro, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color segun diseño de D.F. Incluso aplomado, colocación y eliminación de res-tos.</p>	7,000	113,36	793,52