


det 3_e:1/20

ENCUENTRO GASÓMETRO-LUCERNARIO

- GL1_ aislante térmico
- GL2_ lámina impermeabilizante
- GL3_ hormigón de regulación (2cm) y arena seca (2cm)
- GL4_ pavimento de bloques de hormigón prefabricado, Fennollar, línea Metropolitan
- GL5_ imbornal corrido, recodida de aguas pluviales
- GL6_ lucernario enrasado Deplo-flat, Deplosun con circulación de aire
- GL7_ pletina portectora de la impermeabilización
- GL8_ forjado de losa de hormigón armado
- GL9_ muro de hormigón armado (recalzo cimentación pre-existente)
- GL10_ cimentación preexistente



det 6_e:1/20

LUCERNARIO

- L1_ tierra vegetal
- L2_ lámina geotextil antirraíces
- L3_ lecho de arena
- L4_ 2 placas de aislamiento rígido (40mm)
- L5_ 2 láminas asfálticas termoadheridas
- L6_ forjado losa de hormigón armado
- L7_ tubo drenaje
- L8_ albardilla de aluminio
- L9_ lucernario enrasado Deplo-flat, Deplosun con circulación de aire
- L10_ pletina portectora de la impermeabilización
- L11_ aislante térmico e impermeabilización
- L12_ muro portante de hormigón armado

