DESARROLLO PORMENORIZADO DE PLANTA TIPO DE LABORATORIOS Y OFICINA ABIERTA E 1/50



FALSO TECHO

- T.01 Piezas de sujeción del falso techo
- T.02 Aislamiento de lana de roca
- T.03 Falso techo cerrado Luxalon de paneles múltiples metálicos con cantos rectos y 5 anchos de panel y junta cerrada con perfil intermedio clipados a un sistema de suspensión regulable.
- T.04 Rejilla de impulsión de climatización
- T.05 Cajón de aluminio lacado en gris metalizado para formación de cortinero
- T.06 Luminaria suspendida modelo Tray de Iguzzini para zonas de trabajo
- T.07 Luminaria "Arkos Light" lineal suspendida
- T.08 Luminaria "Arkos Light" downlight
- T.09 Luminaria "Arkos Light" mini-downlight
- T.10 Rociadores
- T.11 Detector óptico térmico

CUBIERTA

- Q.01 Forjado unidireccional de nervios in situ y bovedillas de poliestireno expandido
- Q.02 Cubierta invertida de gravas

CERRAMIENTOS

- C.01 Pilar metálico revestido por placas Knauf Fireboard fijadas mediante grapas
- C.02 Aislamiento de lana de roca
- C.03 Rastreles metálicos de acero galvanizado
- C.04 Revestimiento de paneles de madera de nogal modelo Parklex 500
- C.05 Puerta pivotante de vidrio templado
- C.06 Carpintería de La puerta de aluminio lacado en gris metalizado
- C.07 Vidrio templado
- C.08 Vidrio Cllmalit 4+4/12/4+4
- C.09 Carpintería de aluminio lacado en gris metalizado
- C.10 Lama de acero corten de sección "Z"
- C.11 Perfil metálico formando vierteaguas
- C.12 Tablque amovible de vidrio de alta resistencia serigrafiado de Arcadia KWS Kristal
- C.13 Particiones de vidrio laminado 6+6 empotrado a suelo y falso techo mediante "U" de acero inoxidable y partición en ámbito de falso techo formada por doble placa de cartón yeso de 13mm sobre perfiles de acero galvanizado de 34mm.
- C.14 Partición interior M92 Fuga de la casa Movinord de espesor total 80mm. Tableros aglomerados chapados de madera noble de nogal con aislamiento de panel semirígido de lana mineral de 50mm y estructura interior de acero galvanizado Sendzimir

MOBILIARIO INTERIOR

- M.01 Armario empotrado para almacenamiento de extintor y botiquín de primeros auxilios
- M.02 Armario de seguridad RF-15 para almacenamiento de productos inflamables
- M.03 Armario
- M.04 Revestimiento de paneles de madera de nogal modelo Parklex 500
- M.05 Banco de mármol con fregadero

PAVIMENTO INTERIOR

- P.01 Pavimento de piezas cerámicas de 75x50 registrable. Color beige natural de Apavisa Porcelánico
- P.02 Rejilla de retorno para climatización

CLIMATIZACIÓN

INCENDIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

DETALLES CERRAMIENTOS TIPO E 1/20



CUBIERTA INVERTIDA DE GRAVAS

- Q.01 Chapa plegada de acero galvanizado de 2mm como remate de cubierta formando vierteaguas.
- Q.02 Lastre de gravas
- Q.03 Capa filtrante Feltemper 150p
- Q.04 Poliestireno extruido
- Q.05 Membrana impermeable Rhenotol CG
- Q.06 Capa antipunzonante Feltemper 300p
- Q.07 Hormigón celular de formación de pendientes
- Q.08 Forjado reticular de nervios in situ y casetón de poliestireno expandido

CERRAMIENTO EXTERIOR

- C.01 Plancha de acero de 12mm. espesor para revestimiento del canto del forjado
- C.02 Espuma de poliuretano proyectada e=3cm.
- C.03 Sellado de silicona rehundido para formación de goterón
- C.04 Perfil metálico auxiliar para fijación de revestimiento del canto del forjado
- C.05 Revestimiento del canto de forjado con chapa metálica
- C.06 Rastrel auxiliar
- C.07 Carpintería de aluminio lacado en gris metalizado
- C.08 Vidrio Climalit 4+4/12/4+4
- C.09 Sellado de silicona
- C.10 Rastrel auxiliar para colocación de vierteaguas
- C.11 Chapa plegada de aluminio espesor 3mm. formando vierteaguas

CERRAMIENTO EXTERIOR DE LAMAS

- C.12 Plancha de acero de 12mm. espesor anclada al forjado como soporte de lamas
- C.13 Casquillo de acero corten de sección "U" para fijación de lamas
- C.14 Lama de acero corten de sección "Z"
- C.15 Espuma de poliuretano proyectada e=3cm.
- C.16 Sellado de silicona rehundido para formación de goterón
- C.04 Perfil metálico auxiliar para fijación de revestimiento del canto del forjado
- C.05 Revestimiento del canto de forjado con chapa metálica
- C.06 Rastrel auxiliar
- C.07 Carpintería de aluminio lacado en gris metalizado
- C.08 Vidrio Climalit 4+4/12/4+4
- C.09 Sellado de silicona
- C.10 Rastrel auxiliar para colocación de vierteaguas
- C.11 Chapa plegada de aluminio espesor 3mm. formando vierteaguas

TECHO SUSPENDIDO

- T.01 Piezas de sujeción del falso techo
- T.02 Conducto para climatización
- T.03 Aislamiento de lana de roca
- T.04 Falso techo metálico lineal Luxalon a base de paneles múltiples con cantos rectos y 5 anchos de panel y junta cerrada clipados a sistema de suspesión regulable
- T.05 Luminaria "Arkos Light" downlight 50W
- T.06 Chapa de acero de remate
- T.06 Difusor lineal con plenum de chapa y conexión a conducto principal de fibra mediante tubo flexible
- T.07 Cajón de aluminio lacado en gris metalizado para formación de cortinero
- T.08 Estor enrollable Bandalux
- T.09 Revestimiento exterior de forjado a base de paneles metálicos

PAVIMENTO INTERIOR

- P.01 Perfil metálico en forma de "U"
- P.02 Rejilla de retorno para climatización
- P.03 Pedestales de acero galvanizado
- P.04 Pavimento de piezas cerámicas de 75x50 registrable. Color beige natural de Apavisa Porcelanico