

Santiago Moral Trigueros

Leyenda detalles de fachadas

- Cubierta invertida**
- 01. Cera de protección (grava, mín. 30mm de diámetro)
 - 02. Cajas de protección (movier)
 - 03. Asfaltado térmico (placas rígidas de poliestireno extruido Rocmate de 5cm de espesor)
 - 04. Impermeabilización (laminas EPDM + gravel) como drenaje
 - 05. Cajas de hormigón celular (de formación de pendiente de 1,5%)
 - 06. Cajas de acero galvanizado (e 5mm)
 - 07. Membrana impermeabilizante
 - 08. Retenes para apoyo de tablero hidrófugo

Fachada

- 06. Vidrio alisol 4+4/12/4+4
- 07. Carapintero de aluminio, lacada en blanco
- 08. Zunchos de hormigón blanco visto
- 09. Platinas de acero inoxidable (sistema sujeción laminas)
- 10. Laminas filas verticales de madera de cedro rojo
- 51. Separador tubular de aluminio
- 40. Platinas de acero inoxidable (sistema sujeción laminas)

Sistema estructural

- 11. Forjado de chapa colaborante e 24cm
- 12. Vigas de hormigón armado e 30cm
- 13. PE 200 para apoyo y sujeción de chapa colaborante
- 14. Platinas de apoyo para perfiles PE 200
- 54. Lleno masas e 1 m
- 55. Lleno masas e 1 m

Techo suspendido de listones de madera











- 23. Soportes
- 22. Fijación mediante cable para fijación del falso techo
- 24. Listones de madera pautada

Acabados

- 25. Pavimento elevado registrable (aplicado cerámico porcelánico en placas de 50x50 en color beige natural)
- 26. Rejilla de extrusión para climatización
- 27. Estor enrollable sistema Alox, motorizado, en color blanco, Casa Barcelona.
- 30. Paneles de madera pautada
- 35. Luminaria colgante de dos tubos fluorescentes con difusor

Leyenda salón de actos

- 55. Pavimentación de baldosas de roble, tablero fibra aglomerada (DfA) 15mm
- 56. Imposición de film de polietileno autocollante 5mm, capa de cemento nivelado entre maderas de pino, de 50x50mm
- 57. Rejilla de hormigón prefabricado
- 58. Tablero de bloques de hormigón de 12cm
- 59. Laminado de madera (pino) (expulsión)
- 60. Panel de madera Pautada
- 61. Pieza de cambio para fijación del falso techo
- 62. Proyector
- 63. Luminaria(foco de luz para iluminar al actor)
- 64. Aluminio, lana de roca
- 65. Rejilla
- 66. Aluminio, tubo fluorescente
- 67. Instalación de climatización(freeco)
- 68. Montaña, anclado a suelo y techo
- 70. Downlight



PFC T1