



# GRAFICAS DE ABSORCION DE MATERIALES


Contrachapado de madera de 10 mm formando pequeñas cavidades máx. 25 mm en dorso						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,28	0,22	0,17	0,09	0,1	0,08	




Contrachapado de madera de 6 mm con 80 mm cavidad de aire rellena parcialmente con material absorbente						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,6	0,3	0,1	0,09	0,09	0,09	




Vidrio, láminas (espesor 0,5-0,5)						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,18	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	




Revestimiento textura alveolar textil con fibras y en el dorso espuma de politiretano 0,650 kg/m2 de 7 mm						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,06	0,09	0,14	0,19	0,6	0,88	




Moqueta (0,8 cm; 2 Kg/m2)						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,13	0,06	0,13	0,2	0,46	0,7	




Tabique de Yeso laminado 13mm, con cámara de aire de 200mm y 50mm de lana de 40kg/m3						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,15	0,05	0,04	0,02	0,04	0,25	




Acousteel (6,3 cm)						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,35	0,71	0,99	0,9	0,7	0,55	




Yeso escayola fibrosa, 5 cm						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,35	0,3	0,2	0,55	0,1	0,04	




Plafón de madera de cedro con cámara en el dorso						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,2	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	




Entablillado madera con 300mm de camara de aire						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,51	0,9	0,7	0,55	0,32	0,3	




Protector plastico para paredes de 6 mm						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,04	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	



Panel fonoabsorbente de espuma de poliuretano 50 mm						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,09	0,25	0,36	0,72	0,66	0,67	



Placa Knauf perforación cuadrada 12/25 Q tipo B5 13% perforación, cámara de 400mm con 20mm de lana 0,6kg/m2						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,7	0,83	0,71	0,63	0,5	0,5	



Caucho, alfombra						
125	250	500	1000	2000	4000	
0,04	0,04	0,07	0,11	0,03	0,01	

