



## LAMAS

### LAMA FIJA-OSCILANTE



LAS LAMAS INTERIORES OSCILANTES PERMITEN EL PASO DE LUZ SEGÚN LAS NECESIDADES. ESTE MODELO SE ENCUENTRA EN PLANTA BAJA COMO CERRAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y EL CENTRO DE DÍA. EXISTE ADEMÁS UNA VARIANTE, CON LAS LAMAS INTERIORES COMPLETAMENTE FIJAS Y GIRADA 45° PARA PERMITIR UN MENOR GRADO DE ILUMINACIÓN. ESTE MODELO SE ENCUENTRA EN LOS CORREDORES DE ACCESO A LAS VIVIENDAS.

### LAMA CORREDERA-ABATIBLE



EL MISMO MECANISMO FAVORECE EL DESPLAZAMIENTO LATERAL Y EL GIRO. ESTO PERMITE MULTITUD DE POSICIONES SEGÚN LAS NECESIDADES DEL DÍA Y DEL AÑO CON RESPECTO AL SOL. LAS POSICIONES PUEDEN SER: TOTALMENTE ABIERTO, TOTALMENTE CERRADO O SEMI-ABIERTO. EL DESPLAZAMIENTO PERMITE ADEMÁS EL APILAMIENTO DE VARIOS MÓDULOS PERMITIENDO ASÍ UNA MAYOR SUPERFICIE DE HUECO

EL CERRAMIENTO ESTA FORMADO POR UN SISTEMA DE CONTRAVENTANAS. CADA PIEZA SE COMPONE DE UN MARCO O BASTIDOR METÁLICO QUE CONTIENE UNA SERIE DE LAMAS DE MADERA QUE PERMITEN O NO EL PASO DE LA LUZ. SE PRETENDE ASÍ TENER EL MAYOR CONTROL SOLAR DENTRO DEL EDIFICIO, EVITANDO EL SOL DIRECTO EN LOS MESES DE VERANO Y PERMITIENDO LA ENTRADA DE LUZ MÁXIMA EN LOS MESES DE INVIERNO.

DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES EXISTEN DOS TIPOS CON SUS CORRESPONDIENTES VARIANTES.