



TEGN. NR. 20.000

- SIGNATURER:
- SPILDEVANDSLEDNING PVC KLASSE N. SOM WAVIN. MIN. FALD 15% (MU)
- REGNVANDSLEDNING PVC KLASSE N. SOM WAVIN. MIN. FALD 10% (MU)
UBEMÆVTE REGNVANDSLEDNINGER ER DIM. Ø110 PVC KLASSE N.
EKSISTERENDE SPILDEVANDSLEDNINGER
- DRÆNLEDNING Ø80 mm PVC SOM WAVIN I FILTERKASSE (25 x 25 cm), min. FALD 3% (MU)
VED DRÆN UDEN FOR BELEGNINGSAREALER (HAVEDRÆN) FØRES GRUSKASSE OP TIL
U. K. MULDLAG. (MU)
- SB SPULEBRØND Ø315 mm SOM FABRIKAT WAVIN MED STØBEJERNSDÆKSEL.
(BELASTNING 40 TONS) UDENFOR BELEGNINGSAREALER BETONDÆKSEL (MU)
- RB RENDESTENSBRØND Ø315 mm SOM FABRIKAT WAVIN MED VANDLÅS.
SANDFANG 70 L OG STØBEJERNSRIST I GRÆSAREALER MED KUPPELRIST (MU)
- TB TAGNEDLØBSBRØND Ø315 mm SOM FABRIKAT MED VANDLÅS. SANDFANG
35 L OG BETONDÆKSEL I BELEGNINGSAREALER DOG STØBEJERNSDÆKSEL (MU)
- TN TAGNEDLØB Ø110 mm UDFØRES SOM TØR LEDNING. (MU)
- SF SANDFANGSBRØND Ø315 mm SOM FABRIKAT WAVIN MED VANDLÅS.
SANDFANG 70 L OG BETONKEGLE MED BETONDÆKSEL (MU)
- U-Ø UDLUFTNING SPILDEVAND Ø75 FØRES TIL RIST I GAVLVÆG. (MU)

SAG:	SVANE KØKKENET			SAGS.NR	08.07
EMNE	SITUATIONSPLAN KLOAK			DATO	20.04.2008
				MÅL	1:200
				TEGN.NR	20.000
REV.A	B	C	D	E	F