

NOTER:

TEGN. NR. 20.200

MÅL: ALLE UBENÆVNTE MÅL ER I mm, KOTER ER I m (D.N.N.)

BETON: NORMAL KONTROLKLASSE, PASSIV MILJØKLASSE:

UNDERSTØBNING:	fck = 30 MPa
DÆKFUGER:	fck = 25 MPa

UNDERSTØBNING: ALLE VÆGELEMENTER UNDERSTØBES MED 40 mm

ARMERING: STRINGER M.V. NY TENTOR K 550TS (Y-STÅL) fyk = 550 MPa
HÅRNÅLEBØJLER: RUNDJERN R5, R-STÅL fyk = 235 MPa

UDFØRELSE: PLACERING AF ARMERING OG OMSTØBNING AF SAMME SKAL SIKRES UNDER UDFØRELSEN EVT. VED ANVENDELSE AF AFSTANDSHOLDERE. ALT SÅLEDES AT EFFEKTIV OMSTØBNING AF AL ARMERING OPNÅS.
ALLE ELEMENTER SKAL AFSVÆRTES. DENNE AFSTIVNING MÅ FØRST FJERNES EFTER UDSTØBNING AF DÆKFUGER MED ILAGT ARMERING.

DÆKARMERING:

ALLE DÆKFUGER:	1 Y12
KANTSTRINGERE:	2 Y12
U-BØJLER VED ALLE DÆKFUGER MOD RANDARMERING:	1 Y12 U-BJL. l = 1500 mm
HAMMERHOVEDER:	SOM VIST UNDERSTÅENDE
STØD I STRINGER:	SOM VIST UNDERSTÅENDE
VINKELBØJLER I HJØRNER:	SOM VIST UNDERSTÅENDE

SIGNATUR:

HH = HAMMERHOVDER
2 Y8 RINGBØJLE
2 Y8 l=350 mm

U = Y10 U-BØJLE
1500

STØD I STRINGERE
1000
STRINGER
STRINGER
5 R5 RINGBØJLER

VINKELBØJLER I HJØRNER
2x5 R5 RINGBØJLER
1200
2 Y12
VINKELBØJLER
1200

R5 RINGBØJLER
5 R5 RINGBØJLER

DÆK:

HAMMERHOVEDER: VED ALLE STABILISERENDE VÆGGE PR. 1200 mm
UDFØRES MED SKRÅ AFSKÆRING OVERALT
min. VEDERLAG 65 mm

LEJEPLADER/DORN I SØJLER: ALLE SØJLER LEVERES MED:
INDSTØBTE LEJEPLADER
OG UDRAGENDE DORNE FOR MONTERING AF KB-BJÆLKER

HENVISNINGER:
KONSTRUKTIONSDETALJER TEGN. NR. 20.203
ARKITEKTTEGNINGER
INSTALLATIONSTEGENINGER

SAG:	SVANE KØKKENET			SAGS.NR	06.07
EMNE	DÆKARMERINGSPLAN KÆLDER			DATO	10.05.2006
				MÅL:	1:100
				TEGN.NR	20.200
REV.A	B	C	D	E	F

ALLAN ALMBJERG A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. VITUS BERINGS PLADS 1, 8700 HORSENS TLF. 75618566 FAX. 75615966