



1. losa filtrante con aislamiento térmico de poliestireno extruido.
2. vierteaguas de chapa de zinc plegada.
3. lámina geotextil.
4. lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM.
5. lámina antipunzonamiento.
6. hormigón ligero para formación de pendientes.
7. losa maciza de hormigón armado.
8. chapa de zinc para fijación y protección de lámina impermeabilizante.
9. lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM.
10. placa de cartón yeso de 15 mm de espesor de *Knauf*.
11. lámina de aluminio del sistema *Aquapanel* de *Knauf*.
12. placa de cartón yeso de 15 mm de espesor de *Knauf*.
13. montante de acero galvanizado del sistema *Knauf*.
14. aislamiento térmico de lana mineral 10 cm de espesor.
15. perfil estructural de acero conformado de sección en C para colocación de cerramiento.
16. mortero y cinta de juntas del sistema *Aquapanel* de *Knauf*.
17. placa de cemento para exterior del sistema *Aquapanel* de *Knauf*.
18. rastrel de acero galvanizado para montaje de piezas cerámicas.
19. montante de acero galvanizado para montaje de piezas cerámicas.
20. piezas metálicas de fijación (sujeción-retención) para montaje de piezas cerámicas.
21. piezas cerámicas de gres extrusionado.
22. chapa de zinc para fijación y protección de lámina impermeabilizante.
23. pavimento de solera fratasada de hormigón armado de color blanco de 7 cm de espesor.
24. sumidero lineal de hormigón polímero oculto bajo solado.
25. aislante térmico de poliestireno extruido.

