DETALLE 11



DETALLE 10



DETALLE 8



DETALLE 7



DETALLE 6



DETALLE 5



DETALLE 2



DETALLE 12



DETALLE 1



LEYENDA

1 TERRENO _ Suelo natural compactado 95 % en superficie
2 CAPA SEPARADORA _ Hormigón de limpieza HM-10, e= 10 cm mínimo
3 CIMENTACIÓN _ Losa de cimentación de hormigón armado HA-30, e=80 cm
4 CAPA SEPARADORA _ Encachado de piedra machacada (grava gruesa), e=20 cm mínimo
5 CAPA NIVELACIÓN _ Capa antipunzonante (arena de río lavada/grava), e=5 cm
6 CAPA IMPERMEABLE _ Capa separadora de lámina de polietileno
7 SOLERA _ Hormigón HA-30, e=20 cm
8 ARMADURA _ Armadura de retracción colocada en 1/3 superior
9 AISLAMIENTO TÉRMICO _ Panel rígido de lana de roca no revestida 120 kg/m3 (30 mm)
10 CAPA ACABADO _ Pavimento continuo base resinas multicapa (antideslizante) formado por:
Lámina separadora de polietileno + Mortero de cemento (2 cm) + Imprimación resina epoxi +
Saturación de árido (1 mm) + Imprimación resina epoxi + Saturación de árido (1 mm) +
Sellado acabado resina epoxi (1 mm)
11 CARPINTERIA FRENTE COMERCIAL _ Carpintería Technal con rejilla de ventilación reforzado con perfiles 4119
o 7421, con RPT, aluminio anodizado plata mate
12 SOPORTE _ Forjado losa maciza hormigon armado HA-30
13 CARPINTERIA _ Corredera de hoja oculta Technal Lumeal de aluminio anodizado, plata mate, con RPT
14 PROTECCIÓN SOLAR _ Sistema Technal de Lamas Volet de aluminio anodizado, plata mate
15 FALSO TECHO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
16 CAPA ACABADO _ Chapa de acero galvanizado en caliente de 105 micras, e=15 mm
17 AISLAMIENTO TÉRMICO _ Poliestireno extruido tipo IV, e=3 cm
18 CAPA DE REGULARIZACIÓN _ Mortero de cemento
19 ANCLAJE BARANDILLA _ Angular metálico de acero galvanizado en caliente de 80 micras, e=8 mm
20 BARANDILLA _ Vidrio templado Stadip Protect compuesto por tres hojas 5+5+5 de tipo planilux
/ conectadas por 0,38 mm de PVB, cantos exteriores abiselados
21 SUBESTRUCTURA _ Perfil L-100 de acero galvanizado en caliente de 80 micras
22 SOPORTE _ Chapa de acero galvanizado en caliente de 105 micras, e=20 mm
23 SOPORTE _ Forjado reticular de hormigón armado HA-30 con casetones perdidos de hormigón
24 SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 100x50x8 mm de acero galvanizado en caliente de 80 micras
25 IMPERMEABILIZANTE _ Lámina asfáltica LBM 40-FV/G fijada mecánicamente
26 CAPA DRENANTE _ Encachado de piedra machacada (grava gruesa), e=6 cm
27 TIERRA VEGETAL, e=15 cm
28 AISLAMIENTO TÉRMICO + ANTIIMPACTO_ Panel rígido de lana de roca no revestida 90 kg/m3 (20 mm)
29 CARPINTERIA _ Ventana tipo Technal Saphir FXi de una hoja abatible de eje horizontal de aluminio
anodizado, plata mate, con RPT
30 ALFEIZAR _ Vierteaguas metálico de chapa conformada de acero galvanizado en caliente de 80 micras
31 JAMBA _ Panel fenólico tipo Trespa Meteon acabado Naturals NA 05 Erosion, e=12 mm
32 FALSO TECHO _ Placa de cartón-yeso laminado con estructura colgada, e=12 mm
33 PARAMENTO _ Placa de cartón-yeso laminado, e=12 mm
34 MONTANTE _ Perfil U 48x35x0.6 mm de acero galvanizado
35 AISLAMIENTO TÉRMICO _ Panel semirígido de lana de roca, e=4 cm
36 PARAMENTO _ Placa de GRC sistema Aquapanel, e=15 mm
37 ESTRUCTURA FACHADA _ Perfil rectangular 60x40x2 mm de acero galvanizado en caliente de 80 micras
38 CAPA ACABADO _ Panel fenólico tipo Trespa Meteon acabado Naturals NA 05 Erosion, e=12 mm
39 ANCLAJE SUBESTRUCTURA _ Perfil LD 80x50x2 mm de acero galvanizado en caliente de 80 micras
40 SUBESTRUCTURA FACHADA_ Sistema Trespa de fijación oculta con perfilería de aluminio
41 SUBESTRUCTURA _ Perfil omega 80x20 mm de acero galvanizado en caliente de 80 micras
42 ANCLAJE BARANDILLA _ Angular metálico de acero galvanizado en caliente de 80 micras, e=8 mm
43 CAPA SEPARADORA - NIVELADORA_ Encachado de piedra machacada (gravilla), e=3 cm
44 FORMACIÓN DE PENDIENTE _ Hormigón celular
45 CAPA DE REGULARIZACIÓN _ Mortero de cemento 1:6, e=1.5 cm
46 CAPA DE ACABADO _ Mortero de cemento 1:4, e=3 cm
47 CAPA SEPARADORA _ Poliestireno expandido, e=2 cm
48 AISLANTE TÉRMICO _ Poliestireno extruido tipo IV, e=4 cm
49 CAPA DE ACABADO _ Encachado de grava de canto rodado (e=16-32 mm), e=10 cm mínimo
50 CAPA ANTIPUNZONANTE _ Geotextil tejido-no tejido de polipropileno 200g/m2
51 FALSO TECHO _ Sistema Herakustik Plano, e=25 mm con estructura auxiliar colgada