



ESTRUCTURA

- e.01 hormigón de limpieza 10 cm
- e.02 geotextil
- e.03 lámina impermeable
- e.04 mortero de protección 4 cm
- e.05 losa cimentación de hormigón armado
- e.06 muro hormigón de vaso de piscina
- e.07 losa de cimentación del vaso de piscina
- e.08 forjado losa maciza de hormigón armado canto 30 cm
- e.09 goterón formado con berenjeno clavado en el fondo del encofrado
- e.10 solera de hormigón 15 cm en forjado sanitario con cámara ventilada sobre encofrado perdido de casetones plásticos armada con armadura superior y mallazo
- e.11 zuncho de borde de hormigón armado canto 35 cm
- e.12 zuncho de borde de hormigón armado canto 30 cm
- e.13 pilar de hormigón armado
- e.14 relleno arena compactada
- e.15 pescante HEB 300
- e.16 pilar HEB 300
- e.17 IPE 140
- e.18 placa de anclaje al forjado
- e.19 casetón plástico
- e.20 tubular 100.250.6 como zanca de escalera
- e.21 murete de hormigón
- e.22 zuncho de borde de 60 cm de canto

CUBIERTA

- q.01 hormigón de pendientes
- q.02 junta de poliestireno
- q.03 barrera cortavapor
- q.04 placa aislante poliestireno 4 cm
- q.05 geotextil
- q.06 lámina impermeable
- q.07 mortero de protección
- q.08 protección de grava
- q.09 albardilla metálica engatillada
- q.10 banda de refuerzo impermeabilización

INSTALACIONES

- i.01 conducto de impulsión de climatización con rejillas en placas de techo
- i.02 captador solar

CERRAMIENTOS

- c.01 carpintería de aluminio corredera Lumeal Technal con fijo inferior y tres hojas dotada de vidrio aislante con cámara. Clase 1. Sellada en perímetro y sujeta a premarco metálico
- c.02 vierteaguas clipado Technal
- c.03 vierteaguas atornillado
- c.04 barandilla de cristal sujeto con dos perfiles en U
- c.05 perfil tubular de acero de 10 x 5 cm
- c.06 montante tubular de 10 x 10 cm
- c.07 travesaño de aluminio tubular de 10 x 5 cm
- c.08 tramex
- c.09 perfil en L de 7 x 7 x 0,5 cm
- c.10 chapa aluminio microperforado 50% atornillada subestructura
- c.11 anclaje de subestructura a forjado
- c.12 cerramiento aquapanel outdoor sistema W388
- c.13 carpintería aluminio Technal de montantes y travesaños anclada a cimentación y forjados dotada de vidrio de seguridad aislante con cámara
- c.14 perfil extruido aluminio base anclado a estructura
- c.15 carpintería de aluminio frente comercial Technal
- c.16 rejilla aireadora Technal
- c.17 bastidor de carpintería Technal anclada a la estructura
- c.18 cortina de láminas
- c.19 recinto tendadero de chapa minionda aluminio microperforado 50% atornillada en bordes inferior y superior a perfil tubular 50-50-3
- c.20 tabique LH 7, enlucido de yeso, acabado con pintura plástica blanca
- c.21 cámara de aire con aislamiento
- c.22 tabicón LH12, enlucido de yeso, acabado con pintura plástica blanca
- c.23 lamas suneal de technal
- c.24 tabique LH 7, enlucido de mortero
- c.25 separación sectores incendio
- c.26 anclaje del muro cortina a la estructura
- c.27 sujeción de la protección solar al muro cortina

JARDÍN

- j.01 césped
- j.02 camino de tablones de madera de 120 x 20 cm con junta de 1 cm
- j.03 solera de hormigón con aplantillado
- j.04 hormigón drenante

