



e: 1/50




e: 1/50



detalle 1

e: 1/20




detalle 2

e: 1/20



e: 1/50



detalle 3

e: 1/20

- 1_ Barandilla de vidrio laminar de seguridad
- 2_ Soporte de huella formado por chapa de acero soldada a zanca, soldado a esta se añade otra chapa de refuerzo
- 3_ Huella de piedra natural: mármol nairobi pulido de la casa comercial Porcelanosa
- 4_ Apoyo de zanca de escalera formada por placa de anclaje embebida en hormigón
- 5_ Plancha de acero anclada a canto de forjado acabado gris claro, remata toda la doble altura del hall
- 6_ Lámina antipacto ISOVER
- 7_ Aislamiento térmico-acústico de poliuretano proyectado
- 8_ mortero autonivelante
- 9_ Pavimento de piedra natural: mármol nairobi pulido de la casa comercial Porcelanosa
- 10_ Falso techo de paneles múltiples LUXALOM de la casa comercial Hunter Douglas
- 11_ Perfil metálico de sustento para las lamas de aluminio de luxalom
- 12_ Sistema de suspensión del falso techo
- 13_ Pieza especial de remate
- 14_ Angular en L de acero galvanizado
- 15_ Tornillo embebido
- 16_ Zanca de escalera formada por doble chapa de acero acabado en gris
- 17_ Rejilla de impulsión de aire acondicionado