

COMPLEJO DE OFICINAS EN EL CABANYAL



PFC TALLER 1 Pablo Carrillo Baldasquín




VISTA EXTERIOR DE SALÓN DE ACTOS (DESDE PASAJE PLANTA BAJA)

LEYENDA ZONA SINGULAR


- | | |
|--|---|
| 01. Solera de hormigón 15 cm | 14. Aislante térmico: planchas rígidas de poliestireno extruido de alta densidad e. 40 mm |
| 02. Lamas horizontales | 15. Membrana impermeabilizante con lámina de PVC e.12 mm |
| 03. Perfilera acero galvanizado 4 mm | 16. Mortero de protección |
| 04. Doble vidrio 8+15+8 mm | 17. Grava blanca de canto rodado 16 / 22 mm |
| 05. Carpintería MX Technal | 18. Albardilla con formación de goterón: plancha de aluminio plegada 4 mm |
| 06. Estores Deco-style Bandalux | 19. Mortero de agarre 5 cm |
| 07. Baldosas de travertino 30 x 60 cm | 20. Muro yeso laminado arriostrado Pladur |
| 08. Muro de carga hormigón visto | 21. Rejilla impulsión de aire |
| 09. Suelo laminado L'Antic Colonial | 22. Tirante de suspensión |
| 10. Gres porcelánico Urbatek 40 x 40 cm | 23. Falso techo modelo lineal de madera Luxalon |
| 11. Forjado de placas alveolares prefabricadas | 24. Sistema de regulación de estores Bandalux |
| 12. Hormigón de pendientes | 25. Falso techo modelo Durlum de Hunter-Douglas |
| 13. Barrera de vapor 4 mm | |

ZONA SINGULAR ESCALA 1_50



PLANTA FALSOS TECHOS Esc. 1/50

FALSO TECHO DE LUXALON, MODELO LINEAL ABIERTO DE MADERA, CON ANCHOS VARIABLES




FALSO TECHO DE HUNTER DOUGLAS, MODELO DURLUM (60 x 60 cm.)




Leyenda falsos techos

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Luminaria lineal tipo LED | Detector de humos / Rociador |
| Red de retorno. Toberas lineales | Pantalla fluorescente modelo QUADRATURE |
| Red de difusión. Toberas lineales | Downlight cuadrado modelo KUBIK fluorescente |
| Altavoz de techo | |
| Señalización luminosa SALIDA | |



FALSO TECHO DE LUXALON
MODELO LINEAL ABIERTO DE MADERA



SECCIÓN AA'

SECCIÓN BB'

